

全不锈钢恒温干燥箱

产品名称	全不锈钢恒温干燥箱
公司名称	东莞市福乐机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	电源:220-380V 功率:18千瓦 温度:室温-250
公司地址	广东省东莞市樟木头镇柏景路40号101室
联系电话	0769-87196003 17702155510

产品详情

[304](#)烤箱参数：

- 1、电源：电压380V、三相四线制。
- 2、箱体内尺寸：宽：1000mm、高：1300mm、深：530mm
- 3、温度范围：室温-200 可调。
- 4、结构设计：箱体采用双开门形式，内部分4层（层高315mm），进出风口设于箱体左右两侧，门锁采用重型方钢锁，运风马达设于箱体顶部，电箱放置于箱体右侧，底部采用4个可调整活动脚轮，及4个高度可调的支撑脚杯。

- 5、箱体材料：内壁采用1.2mm 304不锈钢板，炉体外壁采用1.2mm 304不锈钢板。
- 6、保温层:采用高密度硅酸铝保温纤维棉,保温层厚90mm。
- 7、送风装置:采用1台0.75KW加长轴耐高温电机以及1个烘箱专用10寸多翼式离心风轮,水平运风方式,并设有进排气口。
- 8、加热系统:采用不锈钢电加热管。
- 9、温控系统:采用数显智能型温度控制器,K型热电偶,固态继电器输出。
- 10、计时器:温到计时:定时0-999小时,达到设定的烘烤时间,蜂鸣警示灯发出声、光信号,并可选择到时自动关机。
- 11、安全保护:超温保护、电机过载保护、缺相保护。
- 12、功能——自动升温——自动恒温——自动计时——a到时自动报警b自动关机
- 13、托盘:采用1.2mm厚304不锈钢板板制作,冲梅花孔，尺寸990*520*高40mm,共4个
- 14、其他功能及电气部件：一键启动/一键停止，到时自动停机，自动停机风机延时停机（5分钟内可调），超温报警后停止加热风机延时断电功能，正泰漏电保护总开关，温控器采用台湾RKC、LED显示PDI自整定温度控制器，固态继电器控制发热管。

我公司主要经营电热设备，小型隧道炉，高温隧道式烘干机，工业恒温烤箱，输送流水线，吊空输送线定制

东莞市福乐机械设备有限公司，拥有20名业务精通、经验丰富、技术娴熟、责任心强且具有多年从业经验团队人员，公司位于东莞紧邻珠三角地区地理位置优越，是一家集设备研发、制造、技术咨询为一体的设备定制公司。公司始终奉行“质量求生存，创新求发展”的企业精神，产品经广大客户应用证实，设备性能卓越、产品质量可靠、技术服务周到，深受用户信赖和赞誉，在市场竞争中处优势地位。