

# GDCJ系列高低温冲击试验箱/上海秣马恒温设备

产品名称	GDCJ系列高低温冲击试验箱/上海秣马恒温设备
公司名称	上海秣马恒温设备厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:MOMA秣马 型号:GDCJ系列高低温冲击试验箱 类型:高温冲击试验机
公司地址	上海市奉贤区胡桥镇庄胡公路2111号
联系电话	86 021 57188953 13816703222

## 产品详情

品牌	MOMA秣马	型号	GDCJ系列高低温冲击试验箱
类型	高温冲击试验机	冲击能量	根据型号定(选配)(J)
冲击速度	根据型号定(选配)(m/s)	外形尺寸	根据型号定(选配)(mm)
重量	根据型号定(选配)(kg)	适用范围	GDCJ系列高低温冲击试验箱适用于做工业产品高低温冲击的可靠性试验。

### 高低温冲击试验箱

gdcj系列高低温冲击试验箱适用于做工业产品高低温冲击的可靠性试验。性能指标符合gb5170.5-96《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》的要求。\*法国原装进口“泰康”制冷压缩机及全套原装制冷配件。制冷方式采用单级或双级复叠制冷(风冷或水冷)。\*本产品采用进口温控仪进行控温,温度直接数字显示。\*内胆为不锈钢制作,外壳冷轧钢板静电喷涂。各系统具有安全保护功能。

性能:	
温度范围	-20、-40、-60、-70 ~ +100 (+150)
温度均匀度	2
温度波动度	0.5
升温速率	2-3 /min
降温速率	1 /min
延伸产品	交变湿热试验箱, 恒定湿热试验箱, 高低温湿热交变试验箱
使用环境温度	+5 ~ 35

标准配置	1、观察窗2、测试引线孔3、防潮照明灯4、不锈钢样品架	
保温体	超细玻璃纤维	
循环系统	单循环，低噪音离心风机	
安全装置	漏电断电保护，压缩机超压，过热过流保护，过载熔断保护，风机过热保护，声讯报警等。	
电源	ac380v或220v+10% 50hz	
规格：（可定做其它非标尺寸）		
型号	工作室尺寸(mm) w*h*d	外箱体尺寸约(mm) w*h*d
gdcj-100	400 × 500 × 500	900 × 1450 × 1050
gdcj-150	500 × 600 × 500	900 × 1600 × 1050
gdcj-250	630 × 790 × 500	1130 × 1750 × 1100
gdcj-500	800 × 900 × 700	1300 × 1850 × 1300
gdcj-800	1000 × 1000 × 800	1485 × 1950 × 1450

本设备适用于对产品零部件及材料进行低温的试验。 欢迎致电：021-57188953 了解更多！