

型号DZF-6050真空干燥箱秣马牌

产品名称	型号DZF-6050真空干燥箱秣马牌
公司名称	上海秣马恒温设备厂
价格	3680.00/台
规格参数	品牌:MOMA秣马 型号:6050 类型:真空干燥箱
公司地址	上海市奉贤区胡桥镇庄胡公路2111号
联系电话	86 021 57188953 13816703222

产品详情

品牌	MOMA秣马	型号	6050
类型	真空干燥箱	材质	不锈钢
温度范围	RT+10-250 ()	功率	1400W
工作室尺寸	415 × 370 × 345 (mm)	重量	52 (kg)
适用范围	广泛应用与生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，做粉末干燥、烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。		

真空干燥箱

用途概述：summary

新一代真空干燥箱，集公司多年在箱体加热方面的成功试验，通过不段潜心研究，突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”寻找到完美的传导方式。广泛应用与生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域，做粉末干燥、烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易氧化物质和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。

产品特点：features

- 1、长方体工作室采用优质不锈钢板制成，确保产品经久耐用。钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部一目了然。
- 2、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，确保箱内高真空度。

- 3、储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，所以不会氧化。
- 4、微电脑智能控温仪，具有设定，测定温度双数字显示和pid自整定功能，控温精确，可靠。
- 5、加热功率比例可任意调节，确保低端控温无温度之弊。

技术参数：specifications

型号 model	真空干燥箱dzf系列				
	台式 真空干燥箱				
	dzf-6020	dzf-6030	dzf-6050	dzf-6090	dzf-6250
电源电压 supply voltage	220v 50hz				380
消耗功率 power consumption	500w	800w	1400w	2400w	4000w
控温范围 power consumption	rt+10 ~ 250				
温度分辨率 temperature resolution	0.1				
恒温波动度 temperature fluctuation	± 0.5				
真空度 vacuum degree	< 133pa				
内胆尺寸(mm) liner size	300 × 300 × 275	320 × 320 × 300	415 × 370 × 345	450 × 450 × 450	700 × 600 × 600
外型尺寸(mm) dimensions	580 × 450 × 450	630 × 510 × 460	720 × 525 × 535	620 × 615 × 770	1050 × 760 × 910
搁板 shelf	1pcs		2pcs		3

【！】特别提示：立式真空干燥箱已配真空泵，台式真空干燥箱均选配真空泵。

凡需充惰性气体保护或对温度、真空度、工作室尺寸有特殊要求的用户请与我们技术人员联系，定能满足您的要求。

选配件：

程序液晶温度控制器..... ¥ 1000元

惰性气体进气阀..... ¥ 500元

干燥箱过滤罐..... ¥ 500元

真空泵.....根据不同规格选定

真空度自动控制..... ¥ 6000元

真空度自动控制automatic vacuum

真空干燥箱采用模拟工程学的数字技术控制真空度，“手动控制”早已成为历史。您还认为在21世纪的今天手动杠杆操作的阀门可以精确控制真空度吗？通过电磁阀全自动数显控制的真空度，为您提供更加精确有效的真空度控制。通过面板，真空度从0pa至105pa可调，可调精度为1pa。传感器采用电阻硅管压力传感器，从而保证了稳定的压力值，不受气流的影响，把稳定的压力值传给真空控制仪led显示屏上。配合相应大功率的真空泵，真空箱内最低真空度可以达到10pa以下军工级别。

凡需更高、更大、或温度要求、真空度要求、的用户请与厂家联系，定能满足您的要求。

凡需充惰性气体保护或对温度、真空度、工作室尺寸有特殊要求的用户请与我们技术人员联系，定能满足您的要求。