

TSJH-2109水平流超净工作台(医用型)

产品名称	TSJH-2109水平流超净工作台(医用型)
公司名称	上海秣马恒温设备厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:MOMA秣马 型号:TSJH-2109 产品别名:水平流超净工作台(医用型)
公司地址	上海市奉贤区胡桥镇庄胡公路2111号
联系电话	86 021 57188953 13816703222

产品详情

品牌	MOMA秣马	型号	TSJH-2109
产品别名	水平流超净工作台(医用型空气净化技术)		活性氧技术
功率	0.38 (Kw)	处理风量	0.3M/S-0.6M/S (七级可调) (m3/h)
净化率	工作区 0.5um粒径的尘埃 3.5颗/升 (FS209E 100级) (%)	噪音	62dB(A) (dB)
适用领域	净化工作台广泛适用使用于电子、国防精密仪器、仪表、化妆品、生物制药、食品、无菌微生物检验、植物组培接种等行业等需要局部洁净工作环境的科研和生产部门；		

水平流超净工作台(医用型)

用途：

净化工作台广泛适用使用于电子、国防精密仪器、仪表、化妆品、生物制药、食品、无菌微生物检验、植物组培接种等行业等需要局部洁净工作环境的科研和生产部门；它是一种提供局部高洁净度工作环境通用性较强的空气净化设备,它的使用对改善工艺条件,提高产品质量和增大成品率均有良好效果。

分类：

净化工作台从操作人员数上分为单人工作台和双人工作台，从结构上分为水平流和垂直流两种。

特点：

垂直流形，准闭合式台面，可有效防止外部气流诱入及操作异味对人体的刺激。采用可调风量风机系统，轻触式开关调节电压，保证工作区风速始终处于理想状态。前挡风采用钢化玻璃设计、上下移动随意定位，使用更加灵活方便。工作台面采用优质不锈钢，人性化设计。

技术参数：specificationgs

产品型号	水平流超净工作台	
	单人单面 tsjh-2109	双人单面 tsjh-2112
洁净度	工作区 0.5um颗粒径的尘埃 3.5颗/升 (fs209e 100级)	
平均风速	0.3m/s-0.6m/s (七级可调)	
噪音水平	62db(a)	
振动半峰值	3um	4um
照度	300lx	
电源	av200v ± 10% 50hz ± 2hz	
最大功率 (w)	380w	680w
工作区尺寸 (宽*深*高)	900 × 540 × 570 (mm)	1200 × 540 × 570(mm)
外形尺寸 (宽*深*高)	980 × 720 × 1440 (mm)	1280 × 720 × 1440(mm)
重量	146kg	200kg