

## 德国朗盛PA66(朗盛中国PA66)

产品名称	德国朗盛PA66(朗盛中国PA66)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

## 产品详情

PA66（聚酰胺66或尼龙66），同PA6相比，PA66更广泛应用于汽车工业、仪器壳体以及其它需要有抗冲击性和高强度要求的产品。

广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包内层等。

代理PA66德国朗盛A30 特性:尼龙66,非强化,注塑级

代理PA66德国朗盛A30S 特性:尼龙66,非强化,注塑级

代理PA66德国朗盛AC30 特性:尼龙66,注塑级,非强化,高缺口冲击强度比

代理PA66德国朗盛A30H2.0 特性:尼龙66,非强化,注塑级,耐热耐老化

代理PA66德国朗盛AKV30H1.0 玻纤增强30%

代理PA66德国朗盛AC30H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,良好的耐热,耐老化

代理PA66德国朗盛DP2325H3.0特性:尼龙66,注塑级,非强化,增韧性

代理PA66德国朗盛DP2801特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃,电气/电子应用

代理PA66德国朗盛DPA30SFN30特性:尼龙66,非强化,注塑级,无卤阻燃。

代理PA66德国朗盛DPA32特性:尼龙66,非强化,注塑级

代理PA66德国朗盛AKV15特性:尼龙66,注塑级,15%玻璃纤维增强

代理PA66德国朗盛AKV15H1.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维增强

代理PA66德国朗盛AKV15H2.0特性:尼龙66,注塑级,15%的玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

代理PA66德国朗盛AKV25F30特性:尼龙66,25%的玻璃纤维增强,注塑级,阻燃

代理PA66德国朗盛AKV30GH2.0SR1特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强,良好冲击、

代理PA66德国朗盛AKV30GITH2.0特性:PA66,注塑级,30%玻璃纤维增强

代理PA66德国朗盛D.AKV30H2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

代理PA66德国朗盛AKV30HRH2.0特性:尼龙66,注塑级,30%玻璃纤维增强

代理PA66德国朗盛AKV325H2.0特性:尼龙66,25%玻璃纤维增强,挤出和吹塑级

代理PA66德国朗盛AKV35H2.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维增强,良好的耐热

代理PA66德国朗盛AKV35H3.0特性:尼龙66,注塑级,35%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

代理PA66德国朗盛AKV50H2.0特性:尼龙66,注塑级,50%玻璃纤维,良好的耐热,耐老化

经销PA66 德国朗盛 DP AKV 30 FN00 DUS013 无卤 阻燃