直流负载箱租赁、直流负载柜租赁、直流负载测试租用、直流假负载租赁

产品名称	直流负载箱租赁、直流负载柜租赁、直流负载测试租用、直流假负载租赁
公司名称	上海榕泰机电设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:榕泰负载 型号:RT-R500KW 产地:上海市
公司地址	上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢
联系电话	15800651812

产品详情

军工/航天，航空用三相交流负载箱

军工、航空航天负载箱是用于军工、航空、航天电源检测及电源产品的日常保养维护检测的必备设备，适用于军用、民用机场、飞机维修基地、航修站、飞机制造厂、飞机研制部门、航空航天部门、地面雷达站、舰艇、潜艇、军用精密仪器仪表及科研院所，可用于作战飞机、直升机、运输机以及中小型民航客机、地面供电电源、地面雷达站、舰艇、潜艇、军用精密仪器仪表电源的检测。可根据用户要求提供移动式、固定式、小型模块式、机架式、桥挂式和拖车式负载.

产品规格

功率范围：交流：5KW-6000KVA；

直流：200A×2、800A×2、1000A、2000A或其它规格

电压范围：交流：AC36V、110V、AC115V/AC200V,AC400V,AC440V、AC3000V

直流：DC0-70V/DC28V、DC28.5V、DC28.5V 、DC57V、DC270V、DC1000V

功率因数：PF：0.8-1.0

频　率：50Hz-60Hz /400Hz

负载特性：阻性负载、感性负载、容性负载、阻感一体负载

主要技术参数

产品名称	三相交流负载箱				
型　号	RT-L50KW	RT-L100KW	RT-L200KW	RT-L500KW	RT-L1000KW
负载功率	50KW	100KW	200KW	500KW	1000KW
测试电压	AC115V/200V				
频　率	400Hz				
负载控制	手动面板控制或远程计算机自动控制				
调节能力	功率段百分比加载或按照所需功率加载				
工作方式	连续工作				
工作电源	AC380V/50Hz/三相四线制				
功率因数	PF:0.8-1.0				
温度环境	－10℃～+55℃				
冷却方式	强制风冷				
仪表显示	三相电流、三相电压、频率、功率				
负载保护	短路、过压、过流、高温、风量保护				
系统标准	满足国标、船标、军标、通信标准的测试				
外型尺寸	000×700×1000（L×W×H)mm	1100×700×1300（L×W×H)mm	1100×700×1400（L×W×H)mm	1700×1500×1600（L×W×H)mm	1800×1600×2m
重　量	150KG	250KG	400KG	1200KG	2500KG