

日本东丽PA66 (东丽尼龙PA66)

产品名称	日本东丽PA66 (东丽尼龙PA66)
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

Nylon树脂 AMILAN

尼龙66/增强

良流动

标准

高循环、耐热、低温韧性

高刚性

中粘度、耐热

尼龙66/非增强

良流动

标准

尼龙6/增强

耐热

高韧性

标准, GF15%

良流动, GF15%

良流动, GF20%

标准, GF30%

耐热, GF30%

标准, GF45%

耐热, GF45%

低翘曲, 无机填充物增强

尼龙66/增强

标准, GF15%

耐热, GF15%

标准, GF30%

耐热, GF30%

标准, GF45%

耐热, GF45%

低翘曲, 无机填充物增强

GF35%/耐氯化钙

GF35%/耐氯化钙/耐热

共聚尼龙/玻璃纤维增强

良外观、GF33%

良外观, 良流动, GF50%

良外观、GF60%

良外观, 耐侯, GF33%

良外观、GF50%

再生材

再生材20%, GF33%

尼龙6/阻燃

非增强, 无卤系列

尼龙66/阻燃

非增强, 无卤系列

非增强, 卤素系列

GF15%、 卤素系列

GF20%、 卤素系列

GF30%、 卤素系列

GF30%、 无卤系列、 韧性改良

GF30%、 无卤系列、 韧性改良

尼龙6/耐磨损

非增强

GF30%

尼龙66/耐磨损

非增强

GF30%

GF30%

尼龙6/高冲击

标准

超高冲击

GF35%

尼龙66/高冲击

标准

超高冲击低温高冲击

超高冲击、柔软

尼龙610

标准

耐热

耐候、特殊

尼龙6/吹塑成形用

标准

高粘度

高粘度、高冲击

高粘度、高冲击

GF20%、高粘度

尼龙6/挤出

标准

单纤丝用

深度性、收缩性

共聚尼龙

标准

良透明性

(柔软、高拉伸性)

共聚尼龙/特殊用途用

(熔点155 、酒精可溶性)

(熔点137 、酒精可溶性)

日本东丽PA66 原厂原包，有保证有质量，价格优惠，详细信息请来电咨询！