

阻感负载箱租赁、大功率假负载租赁、大型负载箱租赁、大功率负载柜

产品名称	阻感负载箱租赁、大功率假负载租赁、大型负载箱租赁、大功率负载柜
公司名称	上海榕泰机电设备有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:榕泰负载 型号:RT-RL6000KW 产地:上海市
公司地址	上海市奉贤区沿钱公路5601号1幢
联系电话	15800651812

产品详情

阻感负载箱特点及功能：

阻感交流负载箱主要用于逆变器、变频电源、UPS电源、发电机组等检测的场合。模拟阻性负载,可以检测各种电源不同负载的性能，功率投入统一采用优化分段式以适应不同负载的需要。

阻性负载采用新型功耗组件，电阻热缩并密封安装在不锈钢管内，钢管外部带绝缘散热片；防潮防腐性好、散热性好，绝缘性高、安全可靠。电阻元件功率密度高、三相电流平衡、无红热现象、有独立的冷却风机，保证了整个系统的散热性和使用寿命。该负载克服了水电阻测试系统不能准确控制其阻值大小，水易沸腾、易结垢，不能进行突加载/突减载试验，不易控制等特点。是水电阻的升级换代产品，本产品安全性高，维护成本低、噪音小、过载能力强。

风机采用轴流通风机，具有风量大 转速高、散热性好、噪音小等特点。

主要构件：

1、阻性负载：

阻性负载由多支特制镍铬合金电阻并联组合而成。合金电阻外部由304不锈钢片作散热材料,外管由304不

锈钢管为防锈、防腐蚀组件,内部由导热绝缘介质氧化镁粉填充，将功耗组件镍铬合金电阻封装在其中。

镍铬合金电阻绝缘性能好、散热性能高，热传导均匀，运行温度仅为设计温度的1/3，温漂小，阻值稳定，长时间工作无红热。并具有耐酸减，耐盐雾、防雨、防潮、防腐蚀的效果，可全天候使用。

阳性负载由合金电阻固定在绝缘板上，整个阻性负载密封处理，经过内绝缘和绝缘板两道隔离、即使在低温、潮湿天气也都保证绝缘性和安全性，并可预防相邻电阻因内阻下降造成的短路事故。

2、感性负载：

感性负载由多组固态干式电抗器组成，铁芯采用优质低损耗冷轧硅钢片，气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔，以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化；电抗器芯柱部分紧固件采用无磁性材料，减少运行时的涡流发热现象，电抗器的线圈和铁芯组装成一体后经过预烘 真空浸漆 热烘固化这一工艺流程，采用H级浸渍漆，使电抗器的线圈和铁芯牢固地结合在一起，不但大大减小了运行时的噪音，而且具有极高的耐热等级，可确保电抗器在高温下也能安全地无噪音的运行；外露部件均采取了防水、防盐雾、防霉菌处理；引出端子采用镀锡铜管端子。

此电抗器损耗小，效率高，温升高，在额定负载下能长期稳定运行。无噪音、无污染、无需日常维护、使用寿命长等优点。