

# 钢构厂家 康源钢结构 湖北钢构

产品名称	钢构厂家 康源钢结构 湖北钢构
公司名称	湖北康源钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市汉川马口工业园
联系电话	15871493999

## 产品详情

h型钢的翼缘都是等厚度的，有轧制截面，钢构厂房，也有由3块板焊接组成的组合截面。工字钢都是轧制截面，由于生产工艺差，翼缘内边有1：10坡度。H型钢的轧制不同于普通工字钢仅用一套水平轧辊，由于其翼缘较宽且无斜度(或斜度很小)，故须增设一组立式轧辊同时进行辊轧，因此，其轧制工艺和设备都比普通轧机复杂。国内可生产的轧制h型钢高度为800mm，超过了只能是焊接组合截面。

安装工艺整体流程（以冷冻库为例）

地脚螺栓复测 钢构件卸车 构件进场检验 汽车吊直接吊装就位 地脚螺栓临时紧固  
缆风绳临时拉结稳固 钢柱轴线位置、垂直度调整 钢柱螺栓和柱脚压板紧固、焊接 下一钢柱安装  
钢柱间系杆安装 形成稳定的格构体系 钢屋架地面拼装成整体并双机抬吊就位，组成钢屋架  
两侧对称安装柱、屋架体系 ..... 以此类推 安装完成，结构验收。

湖北康源钢结构有限公司位于湖北省汉川市马口镇汉川高铁站旁合丁公路，是湖北孝感地区一家综合生产及经营全套大跨度钢结构厂房、项目筹划、优化设计、多高层钢结构设计、制作、安装为一体的钢结构公司。

钢构件的除锈。钢构件在涂装前，采用抛丸机抛丸除锈，湖北钢构，除锈等级达到Sa2.5级。涂装：钢构件涂装采用喷涂的方法。且钢构件除锈经质量检查部门检查合格后方可进行涂装。(注意保护高强螺栓摩擦面、构件编号、重心、和定位标记)油漆使用前应搅拌均匀，配好的油漆应当天用完。涂装时不得任意添加稀释剂。涂层应均匀，不得漏涂，钢构厂家，表面不应存在起泡，脱皮，返锈，流坠等缺陷。工地焊接处的两侧各100mm范围内，高强螺栓连接面100mm范围内，构件与混凝土接触面等均不涂装油漆。

钢构厂家-康源钢结构(在线咨询)-湖北钢构由湖北康源钢结构有限公司提供。湖北康源钢结构有限公司位于湖北省武汉市汉川马口工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前康源钢结构在钢结构中享有良

好的声誉。康源钢结构取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。康源钢结构全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事合成树脂瓦价格，树脂瓦厂家，合成树脂瓦批发的厂家，欢迎来电咨询。