

伸缩闸阀适用于温度小于等于80度

产品名称	伸缩闸阀适用于温度小于等于80度
公司名称	泊头市建创阀门销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市泊镇肖杜李
联系电话	18713746462 13931742642

产品详情

伸缩闸阀

：伸缩闸阀与原闸阀相比，装有伸缩器，其结构包括阀体，通过阀杆安装在阀体流道内的阀板，以及设置在阀体流道一侧且与阀板周边密配合的密封阀座，所述阀体的一侧端面处，通过连接件安装有一在其管腔内套装有伸缩节的伸缩节套管，所述密封阀座通过伸缩节套管被压装在阀体端面上加工出的密封阀座安装槽内，伸缩距离在5cm以内，换时不需要扒井及

换管件，方便快捷，节省了大量的人力、物

力、财力。

伸缩闸阀

适用于温度 80 ，公称压力 1.6MPa的给排水管道上作调节流量和截流介质的作用，具有补偿管道热胀冷缩的功能。

其主要特点如下：

- 1、设计新颖、合理、结构、重量轻、操作方便、启闭迅速；
- 2、伸缩闸阀除了能作调节和截流作用、补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外，还能作为装换、维修阀门提供方便；
- 3、密封部位可调节换、密封性能可靠等特点。

伸缩闸阀

安装使用注意事项:当管道间长度超过伸缩阀安装长度时，请调整管道间隔，切勿强行拉伸缩阀，以免损坏伸缩阀；伸缩闸阀做装换、维修阀门用时，可用通螺栓限位，对称夹紧伸缩闸阀以防止伸缩管移动；伸缩阀门伸缩部分不得安装在管道拐角处或管道末端。伸缩闸阀已在抢修工作中广泛使用，使用中不仅可为阀门易损件的

换提供方便，并可大地缩短维修时间，除为连续生产创造条件外，还可降低用户的维修成本。