

山东砂加气砌块生产厂家

产品名称	山东砂加气砌块生产厂家
公司名称	山东山拓建材有限公司
价格	1.00/立方米
规格参数	主要原料:石英砂、水泥、石灰、石膏 使用范围:内墙、外墙填充(非承重墙) 产品尺寸:600*240*200
公司地址	山东省济南市高新区工业南路36号鑫苑国际城市花园2号楼1-1301
联系电话	15954125225

产品详情

山东砂加气砌块生产厂家，坐落于美丽的泉城济南。主营产品：蒸压粉煤灰加气混凝土砌块、蒸压砂加气混凝土砌块、蒸压加气混凝土板、蒸压粉煤灰砖、FS复合保温板、复合自保温砌块、专用砌筑与抹灰砂浆、内外墙漆及其他墙体材料。

(1) 容重轻：砂加气砌块不仅可以做隔墙板、屋面板，还更多用于外墙板，也可用于楼板。它的自重约是混凝土的20%，砖的28%。

(2) 耐火极限高：砂加气砌块耐火极限700以上，700以下高温其强度不会受损，为一级耐火材料。

(3) 保温隔热：砂加气砌块的干导热系数 $\lambda = 0.12-0.16 \text{W/m} \cdot \text{K}$ ，仅及混凝土的13%，实心砖砌体的28.6%，是一种高效保温隔热围护结构材料，在确保必要的隔热保温性能的前提下，可比其它材料做成的墙体、屋面薄得多。

(4) 耐久性好：砂加气砌块是一种以托勃莫来石为主要矿物成分的硅酸盐材料，不存在老化问题，也不易风化，是一种耐久的建筑材料，其正常使用寿命完全可以和各类性建筑物的寿命相匹配。

(5) 绿色环保：砂加气砌块产品的 γ 射线照射量仅为 $12 \mu \text{R/h}$ ，远低于 $37 \mu \text{R/h}$ 的国家标准和 $24 \mu \text{R/h}$ 的。

(6) 可加工性好：砌筑方便，一块砌块相当于18块红砖，降低劳动力成本，可很方便地在现场进行锯、刨、切割、开槽等加工作业。

(7) 隔音性能好：砂加气砌块的多孔结构使其具备了良好的吸音、隔声性能。100mm厚砌块墙体双面抹灰，平均隔声量为40.6dB。

(8) 抗震性能优良。

(9) 施工速度快，安装效率高。

(10) 能方便地进行二次装修。

温馨提示：您要想了解更多有关山东砂加气砌块生产厂家的信息，可以通过手机或QQ联系我赶快行动吧

！！