

聚氨酯伸缩缝接缝胶

产品名称	聚氨酯伸缩缝接缝胶
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

高模量低模量聚氨酯密封胶伸缩缝接缝

双组份聚氨酯密封胶特点：具备优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较广，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价低廉。

流淌型双组份聚硫密封胶系双组份室温固化型防水材料，流淌型双组份聚硫密封胶具有***的抗老化性和优良的耐水性、弹性、粘结性、压缩恢复性，还具有优良的耐油性和耐溶剂性，可在连续伸缩、振动及温度变化条件下保持***的物理力学性能，流淌型双组份聚硫密封胶厂家用于建筑、市政、地铁、隧道、机场跑道、高速公路、桥梁等工程中砵伸缩缝，沉降缝等变形缝的嵌缝密封。适用于水厂、游泳池、蓄水池、电站、拦水坝、污水处理及供排水系统等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。

双组份聚硫密封胶产品技术性能

配合物的性能：

非下垂型，高伸长，低模量的聚硫建筑密封膏完全固化后为橡胶状高弹性体。配合比：主剂 (a): 固化剂 (b)=100:10(质量份，标准状态下)，随季节，地域气温的变化。可用固化剂使用量的多少来调节适用期的长短，b组份的变动范围在 8-12 之间

双组份聚氨酯密封胶施工方法

1、被密封表面的处理：施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，***被粘表面干燥，平整，以防止粘接不好。

2、填充背衬材料：按设计要求，向接缝内填充背衬材料。

3、涂刷底涂液：设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。（我公司备有底涂液，购货时需事先说明）

4、密封剂的配制：按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。