

高性能全自动软水机 220 (V)

产品名称	高性能全自动软水机 220 (V)
公司名称	北京汉为永盛机电科技有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	电压:220 (V) 工作压力:0.3 (Mpa) 功率:10 (w)
公司地址	北京市通州区张家湾镇王各庄村180号
联系电话	86 010 86036581 13691327580

产品详情

电压	220 (V)	工作压力	0.3 (Mpa)
功率	10 (w)	额定流量	5-25 (T / H)
进出水口	50	运行重量	600 (kg)
罐体承压	0.8 (MPa)	工作温度	35 ()
运行模式	自动	树脂装填量	20 (L / 袋)
型号	R5T	产水量	2-25T
原水硬度	400 (mg · N/L)	出水硬度	30 (mg · N/L)

全自动锅炉软化设备

软化设备就是采用阳树脂对源水进行软化,主要目的是让阳树脂吸附水中的钙、镁离子(形成水垢的主要成分),降低源水的硬度,并可以进行智能化树脂再生,循环使用。

- 1.用户为节约成本可根据状况选用手动型控制系统。
- 2.用户如果24小时连续用水可根据用水时间选用交替再生,一备一用。
- 3.用户也可根据用水水质要求：一级可配置多介质过滤器,用于去除水中的泥沙、铁锈、胶体及悬浮物；二级可配置活性炭过滤器,用于去除水中的色素、异味、生化有机物,降低水中的余氯值及农药污染；三级配置软化水设备。
- 4.出水质量达到国家低压锅炉给水标准。
- 5.时间控制-计时型；流量控制-计量型。运行方面,采用单罐、双罐和多罐等多种组合方式。选用时,用户可根据需要进行选择。操作上,该产品除具有自动运行功能外,还可进行手动操作。

6.技术指标及工作要求

入口水压：0.18-0.6mpa 工作温度：1-55

源水硬度：<8mmol/l 操作方式：自动/手动

出水硬度： 0.03mmol/l 再生剂：nacl

再生方式：顺流/逆流 交换剂：001*7强酸性离子交换树脂

控制方式：时间/流量

工作电源：220v/50hz

多介质过滤器主要利用一种或几种过滤介质，在一定压力下，使水通过该介质，去除水中悬浮物、机械杂质，起到降低出水浊度，一般进水浊度要求小于20度，出水浊度可达3度以下。其用途可用于制作纯水的前期予处理内砂、活性炭等介质。对污水可起到除蚀、澄清等目地，含铁、锰较高的地下水，可用此过滤器，加入相应介质，使出水达到我们理想的要求。内装填料为石英砂、无烟煤粒、颗粒多孔陶瓷、锰砂等根据需要选择使用。

工作原理：

全自动软化水设备应用离子交换原理，去除水中钙、镁等结垢离子，使得水质软化。系统是由树脂罐盐罐（软化树脂）、控制器组成的一体化设备。安装了美国 fleck公司集中控制阀或美国 autotrol公司的多路阀，实现程序控制运行，自动再生；采用虹吸原理吸盐，自动注水化盐、配比浓度无需盐泵、溶盐等附属设备。属于软化除盐，软化除盐设备，软化除盐机械。系统具有以下优点：管路简化，节省占地空间；运行稳定可靠；节约再生用盐；运行费用低；免维护。适用性广：可用于工业锅炉、热交换器、中央空调及食品、制药、电子等行业。