

保温门生产厂 毅恒低价批发 广元保温门

产品名称	保温门生产厂 毅恒低价批发 广元保温门
公司名称	虞城县毅恒仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇北街路东
联系电话	19837071306 19837071306

产品详情

检测粮仓气密性的方法有压力衰减试验法（PT试验）、示踪迹浓度衰减试验法和平衡压力——流量平衡试验法（PQ试验）。示踪迹浓度衰减试验法和PQ试验法操作较复杂，保温门生产厂，并且费时较多，所以PT试验法在国内外的生产应用中较为普遍。压力衰减试验的主要做法是，广元保温门，根据通风口尺寸制作相对应的法兰盘，在法兰盘上固定不漏气的蝶阀，蝶阀一端固定在仓房的通风口确保通风口与法兰之间不漏气，蝶阀另一端连接离心风机风筒。

仓房的窗户宜少，尺寸满足补仓需要早期的仓房窗户主要用于采光和自然通风，保温门批发价格，而现在仓房都配有照明、风道和风机等设施，窗户主要用于散(换)气、排尘或粮食补仓。若仍按仓房每开间开窗进行设计，窗户数量太多将直接影响到仓房隔热与气密性，保温门生产公司，建议将窗户的数量减半。仓门上方因有雨搭，保管员开关不便，可不设窗户。窗扇宜单扇平开或上开，不宜采用双扇平开窗、推拉窗，窗户尺寸要满足仓外机械补粮需要。

框架选用异型中空槽钢，材料合乎GB6728——86规范。框中添充聚乙烯自熄保温泡沫板，两面控制面板选用0.6毫米镀锌钢板或彩板，压印成型。架构、添充原材料、控制面板经复合型、充压、拉铆成型。生产制造的保温窗门、档粮门各种各样性能，能达到机械设备结构力学性能及建筑物理性能规定，能承受700帕之上的工作压力。密封胶条安装品质:在500帕的工作压力下半衰期为60秒。热传阻为0.50(m²k) / w。粮库密封性保温窗关键技术性性能值：气体渗透性能值 0.5立方米/h.m(10Pa)气压抗压强度性能值 3000 Pa降水渗透性能值 250Pa我企业生产制造的挡粮板方式为整体式挡粮板。分成平面图挡粮板，三角挡粮板和弧型挡粮板三种

保温门生产厂-毅恒低价批发-广元保温门由虞城县毅恒仓储设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
虞城县毅恒仓储设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为农业机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!