

涂抹双组分聚硫密封膏的方法

产品名称	涂抹双组分聚硫密封膏的方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	型号:851型 包装:桶装 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、双组分聚硫密封膏的涂抹量：

关于双组分聚硫密封膏一立方米用量涂抹量是多少，常用的双组分聚硫密封膏密度为1.6吨/立方米，在涂抹双组分聚硫密封膏时,用灰刀将配制好的密封胶在接缝两侧先涂抹一层，然后再将双组分聚硫密封膏嵌入缝道中间并达到规定厚度，对于狭窄的缝和特殊部位用灰刀难以施工时，可将拌好的双组分聚硫密封膏装入施工胶枪再打入施工部位内。操作时应尽量防止夹带气泡进入密封胶中。

二、双组分聚硫密封膏的配比度：

双组分聚硫密封膏（白色A组份）以下简称A，硫化膏（黑色B组份）以下简称B，按规定比例混合均匀。正常情况下按A：B=100：10配制，根据气温变化可适当增减B组份用量，但B组份不宜加量过多，因固化快会影响黏结强度，甚至反硫化（不固化）；气温升高可以减少B组份的用量，根据气温高低，一般可在A：B=100：8～12之间调整B组份。期一般为2～6个小时，也可根据用户要求提供更短或更长的期，用前应作小试。

三、双组分聚硫密封膏的工作原理：

双组分聚硫密封膏是一种类似软膏，在充分混合后，经过一段时间就会慢慢的固化为类似于橡胶体的物质，双组分聚硫密封膏经常被大量的应用于隧道内部嵌缝防水和一些水利工程中的止水部位。双组分聚硫密封膏的粘结性强，拉伸强度大，双组分聚硫密封膏又具有耐候性、防潮止水和适应季节性温度变化的特点。而且双组分聚硫密封膏还具有广泛的适用性，能实现很多建材产品之间的粘合功能。

四、双组分聚硫密封膏的分类：

双组分聚硫密封膏是一种通用型密封胶，双组分聚硫密封膏，ps851型双组份聚硫密封胶，自流平双组份聚硫密封胶，非下垂型双组份聚硫密封胶。

a按照流动性可分为非下垂型n和自流平型I两个类型；

b按照位移能力可分为两个级别；

c按照拉伸模量可分为高模量h和低模量l两个次级别。一般建筑及水利工程上宜使用低模量高伸长的双组分聚硫密封膏，其粘结强度 . pa，伸长率 %

五、双组分聚硫密封膏应用：

- 1.建筑业：大型建筑屋顶的密封。如三峡左岸发电厂房屋顶、纪念堂的屋顶。
- 2.水利工程：引黄入晋工程，三峡船闸的伸缩缝，东深引水工程。
- 3.机场道路：北京西郊机场的翻修工程，机场，张家口机场的部分工程。
- 4.污水处理厂：据不完全统计80%的污水处理厂伸缩缝都是采用双组分聚硫密封膏密封的。
- 5.地铁工程：地铁门车站的防水工程、车站的顶板都是用双组分聚硫密封膏密封的。