

# EAST易事特EA600系列后备式UPS电源 1KVA-3KVA 报价参数

产品名称	EAST易事特EA600系列后备式UPS电源 1KVA-3KVA 报价参数
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:易事特 UPS类型:后备式 额定功率:1KVA-3KVA
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

## 产品详情

EA600系列1kVA~3kVA产品是易事特集团针对市场计算机周边设备的用电特性要求研发的；具有节能、环保等功能的正弦波在线互动式UPS，产品采用DSP数字处理技术，具有在线稳压、短路保护、逆变频率自动调节、输出国在、电池充电管理、检测等多种功能，LCD+LED显示方式，不仅可以通过LED直观了解产品当前的运行状态，还可以通过LCD显示屏直观地了解产品的各项运行参数。智能监控系统可以通过USB连接电脑，实时检测UPS系统的各项运行参数，直接控制UPS的运行、测试、定时开机、关机，还可以通过SNMP卡实现远程监控。该产品具有高稳定性、高可靠性、高实用性、是电脑及周边电子设备的理想电源。

## 基本参数

UPS类型 在线式

额定功率 500VA—3000VAKVA

负载功能 负载种类：个人电脑、银行终端机系统、ATM、医疗系统

整机效率 市电模式 96%

## 输入输出参数

输入参数 输入电压范围：165Vac ~ 275Vac / 150Vac ~ 275Vac (定制) 输入频率范围：45-65HZ (超频自动转逆变供电) 输入功率因素 (AC/DC)： 0.98

输出电压范围：190—245Vac

## 输出参数

## 通信和管理

接口端口 RS232/USB/SNMP (可设定关机、开机功能)

面板显示 LED/LCD+LED面板显示

报警功能 市电异常：1次/4秒，40秒后自动消音  
电池低压：1次/0.2秒  
过载：1次/1秒

过载能力 市电过载：110%60秒转旁路供电，120%30秒转旁路供电，减载  
复短路：过流保护器

## 电池和运行时间

电压电流 24VDC，36VDC，48VDC 充电电流(长机)：10A

充电时间 6小时到容量90%

## 环境

工作环境 工作温度：0-40℃，工作湿度：0-95% (无冷凝)

噪音值(dBA) 50dB

## 其它参数

其它性能 逆变状态：逆变输出电压：220Vac ± 5% 输出频率：50/60Hz ± 1% 自适应  
输出功率因数：0.6 波形失真度：线性额定负载 5% 电池备用时间 1  
0分钟 (计算机负载) 转换时间：5ms 典型值，8ms 大效率 80% 或 85  
% 逆变过载：110%60秒关机，120%5秒关机 空载自动关机 (选件)：负  
载 < 5%，1min 系统自动关机 短路：系统自动关机

其它特点 输出插座：多功能插座/按客户需求 浪涌保护：选件 电磁兼容：符合EN  
62040-2:2006；EN61000-3-2:2006；EN61000-3-3:2008 防护等级：IP20

应用领域：家用PC，SOHO小型办公环境，小型通讯交换机，SOHO网络设备，商用POS机，工作站及其外围设备等

性能特点：