

25KW柴油发电机隔音箱体式

产品名称	25KW柴油发电机隔音箱体式
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	型号:TO28000ET 电压:220/380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

25KW柴油发电机隔音箱体式

发电机特点：

- 1.外形美观，结构合理
- 2.密封性能好：防雨，防雪，防尘，可在恶劣的环境下使用。
- 3.良好的安全性：由2mm钢板制成的全封闭箱体。
- 4.箱内通风稳定，温度不高，保证了机组的运行功率。
- 5.良好的抗噪声性能：保护单元还具有降噪性能，有效隔离箱体噪音，使机组在运行过程中能有效降低噪音。
- 6.良好的机动性：设计人员遵循以人为本的指导思想，充分考虑操作人员操作的方便性和安全性。
- 7.电梯：该装置在箱体顶部装有4个升降装置，便于现场运输。

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率：25KW

2.备用功率： 26KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 220/380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO2200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.电机转速： 1500r/min

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

5.机器油耗： 200g/kw.h (满载)

6.工作时间： 8-12H

7.噪音水平： 68-75db

8.机器重量： 550/680kg

9.外形尺寸: 1450*865*1205

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

发电机工作原理 柴气油机驱动发电机运转，将柴气油的能量转化为电能。

在柴气油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴气油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。

将无刷同步交流发电机与柴气油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。