

# 智能数字消防自动巡检柜

产品名称	智能数字消防自动巡检柜
公司名称	山东蓝升泵业有限公司
价格	5000.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区工业北路88号东都国际2-924室
联系电话	13705319690 15169022933

## 产品详情

设备名称：消防泵自动巡检控制仪b) 使用环境：环境温度：-10~+40C 环境湿度：0~90%且无结露环境中不含腐蚀、油性、灰尘及可燃性气体通风良好、避免阳光直接照射 消防巡检系统让每一台水泵控制柜变成巡检柜！ 无需独立配置消防巡检柜，用消防巡检仪为您的水泵控制柜升级！ 具备完整的自（手）动巡检、故障记录功能。可搭配短信、打印、电路巡检、管路巡检等多种附件，功能齐全！三、产品功能a) 消防泵自动巡检控制仪和消防水泵控制柜配套使用，水泵控制柜由自动断路器、交流接触器组成，基于单片机的消防泵自动巡检控制仪通过人机界面的操作面板控制交流接触器的动作，从而控制水泵的运行和停止。b) 本巡检控制仪具备以下功能:b.1) 水泵起停控制功能：消防泵自动巡检控制仪在正常情况下处于静止状态，当切换开关置于手动位置时，巡检仪界面显示手动模式，轻触人机界面的启动、停止键可以对相应的水泵进行启动和停止控制。b.2) 水泵的自动巡检功能：巡检仪还具有对消防泵进行日常巡检的功能，当切换开关置于自动位置时，控制设备可以按照巡检控制仪设定的周期和时间对消防泵进行逐台巡检，每台泵的运行时间不少于2min，巡检时消防泵可以根据需要设置低频无压巡检或工频带压巡检，低频无压巡检时水泵通过变频器低频供电，水泵在10周的频率下运行，由于水泵的转速低不会对管网产生压力；带压巡检时水泵在工频电流下运行，带压巡检可以通过检测管道的压力反映水泵的工作性能；无论是在工频恒压状态还是在低频巡检状态，当需要消防时巡检仪立即退出巡检使控制设备自动转入消防状态，保证灭火的正常进行。b3) 巡检仪的保护功能：巡检仪设有过电流、过电压、欠电压、缺相报警和保护功能，当系统出现电源故障时巡检仪通过接点发出故障报警信号,巡检仪显示具体故障水泵的位置。b4) 巡检仪的记录功能：巡检仪可以通过人机界面显示水泵巡检运行的参数,也可通过界面进行数据设定和修改,人机界面采用中文菜单并具有数据记忆功能，可对故障时的瞬态参数记忆,配置打印机的系统可通过打印机记录故障的时间和事件。b5) 巡检仪的通讯功能：巡检仪可以根据用户需要设置通讯功能，通过巡检仪和上位机的通讯可以把消防巡检信号传送到消防控制中心实现远程的监控。b6) 巡检仪的界面可根据用户的要求制作，包括设置用户单位的名称、标志等