

原装LIXIN理芯蓄电池NPG12V65AH 阀控密封免维护型 IDC网络数据中心绿篱机医疗设备UPS适配器电源

产品名称	原装LIXIN理芯蓄电池NPG12V65AH 阀控密封免维护型 IDC网络数据中心绿篱机医疗设备UPS适配器电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	438.00/节
规格参数	理芯蓄电池:LIXIN理芯蓄电池 NPG12V:NPG12V65AH
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

产品详情

LIXIN理芯蓄电池特点：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

LIXIN理芯蓄电池使用安全注意事项：

1.电池+-端子间不可短路。（端子间短路可能造成烫伤、发烟、火灾危险。）2.不可在密闭容器中充电。3.电池不能放置在密闭空间里或火源附近。4.转矩扳手、扳子等金属工具，请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用。5.不可对本蓄电池进行分解、改造。6.如发现电槽、盖等有龟裂、变形等损伤及漏液现象，请更换此蓄电池。7.请不要使用信那水、汽油、煤油、挥发油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池。如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕、漏液。8.请定期更换蓄电池，不要超期使用。

LIXIN理芯蓄电池应用范围领域：

电信通讯系统

不间断电源（UPS）

报警消防及保安系统

紧急照明系统

移动测量设备

电力系统

仪器仪表

军事领域

铁路系统

自动控制设备领域