

制品型遇水膨胀止水条芜湖市

产品名称	制品型遇水膨胀止水条芜湖市
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

制品型遇水膨胀橡胶止水条的物理性能，强度高、回弹性大、可以承受较大水压，长期紧迫析出物较少；腻子型遇水膨胀橡胶止水条的物理性能，强度低，回弹性小，长期浸泡析出物较多。

制品型遇水膨胀橡胶止水条加工性能，需要硫化机热硫化，混炼加工关于困难；腻子型遇水膨胀橡胶止水条混炼加工容易，不需硫化，挤出成型，形状易于控制。

从施工性能来说，制品型遇水膨胀橡胶止水条不易嵌填，现场连接难，对于接缝两侧的缝腔需要找平处理；腻子型遇水膨胀橡胶止水条易于嵌填，自粘性好易于搭接连接，对缝腔两侧无需处理，但要做封闭处理。

对于应用部分，制品型遇水膨胀橡胶止水条适合变形较大的结构缝、盾构预制构件的接缝，管道接头预制密封件等应用；腻子型同样适合变形较大的结构缝、各类施工缝、建筑接缝等处应用。

电动滚筒是把电动机和减速装置放在传动滚筒内，因而结构紧凑、质量轻、便于布置、操作安全，适于环境潮湿、有腐蚀性的工况。其缺点是电动机散热条件不好，检修不便。

传动滚筒借助其表面与输送带件的摩擦传递牵引力。传动滚筒有光面与胶面两种，胶面又有平胶面、人字花纹胶面（适于单向运行）、菱形花纹胶面（适于双向运行）等。

采用胶面特别是花纹胶面可增大摩擦系数，花纹胶面对防止输送带跑偏也有一定作用。在功率不大、环境湿度小的情况下采用光面滚筒；当环境潮湿、功率较大、容易打滑时应采用胶面滚筒。

输送带绕过滚筒时，因发生弯曲会引起疲劳损坏。因此传动滚筒直径不能太小。传动滚筒直径规格有500、630、800、1000mm等，可按带宽选用。（点击查看《图示皮带输送机滚筒轴承拆卸方法步骤，及拆卸工具》）

张紧装置的作用是使输送带保持必要的初张力，以免在传动滚筒上打滑，并保证两托辊间输送带的垂度在规定的范围内。张紧装置主要有螺旋式、小车重锤式和垂直重锤式等。（点击查看《皮带输送机6种张紧装置优缺点、安装位置、应用范围对比，帮你合理选型》）

1) 螺旋式张紧装置

利用人力旋转螺杆来调节输送带的张力。它的结构简单紧凑，但张紧力大小不易掌握，工作过程中，张紧力不能保持恒定。一般用在长度小于100m、功率较小的输送机上，可按机长的1%-1.5%选取张紧行程。

2) 小车重锤式张紧装置

外形尺寸、占地多、质量大，适用于长度、功率较大的输送机，尤其是在倾斜输送机上。

3) 垂直重锤式张紧装置

可利用输送机走廊下面的空间位置，并布置在下分支胶带张力最小的地方，因而可减轻重锤的质量。其缺点是要增加改向滚筒的数目，增加输送带弯曲次数，而且物料易掉入输送带与滚筒之间而损伤输送带。