

双鸭山背贴式橡胶止水带应用

产品名称	双鸭山背贴式橡胶止水带应用
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

改向滚筒可用于输送带180°、90°或<45°的方向改变。一般布置在尾部的改向滚筒或垂直重锤式的张紧滚筒使输送带改向180°，垂直重锤张紧装置上方滚筒改向90°，而改向45°以下一般用于增加输送带与传动滚筒间的围包角。

改向滚筒直径有250、315、400、500、630、800、1000mm等规格，选用时可与传动滚筒直径匹配。改向180°时，其直径可比传动滚筒直径小一档，改向90°或45°时，可随改向角减小而适当取小1-2档。

改向托辊组是若干沿所需半径弧线布置的支撑托辊，它用在输送带弯曲的曲率半径较大处，或用在槽形托辊区段，是输送带在改向处仍能保持槽形横断面。

输送带通过凸弧段时，由于托辊槽角的影响，使输送带两边伸长率大于中心。为降低胶带应力，应使凸弧段曲率半径尽可能大，一般按织物芯带伸长率为0.8%。

产品简介：

学名：外贴式橡胶止水带 背贴式橡胶止水带 两个是一种产品叫法不一样

俗称：EB型橡胶止水带（中间有孔型）

EP型橡胶止水带（中间无孔型）。

常用规格：

宽度150mm至700mm之间 厚度4mm至30mm之间均可生产定做。

长度可以根据客户提供定尺数据加工生产，如果客户对长度没有要求一般按照20米或25米一件包装，可以根据客户提供图纸要求生产 环形圈 日字环形 目字环形等等。

从我个人角度会更看重原料质量，其原因如下：

1.巧妇难为无米之炊。曾经做过汽车零件项目，当时与一家在国外的企业竞争，眼看人家送样3分，可以供货了，我们的性能一直在边缘飘忽不定。领导急了，直接搞了配方来，分析发现大体都一样的，主要差别在原料，一个进口的原胶，一个进口的硫化助剂。原胶跟国内类似的相比，宣传的性能指标是一样的，区别在于分子量分布的控制以及生产工艺略有不同（这是厂家的说明），但价格贵的挺多的。不过为了拿下订单还是用了，zui后我们也3分通过，并且拿了订单。其实这里原料性能的提高与价格的差别是不成比例的，但很多时候正是这一点提高能解决大问题。

2.原料的质量好，在使用时会少很多麻烦。比如原料差异带来的制品质量波动；比如分析质量问题时可以zui后考虑原料差异带来的影响；比如对供货商的管控会很容易进行等。这些其实对总体成本的控制是有益的。换句话说，原料的价格只是原料成本的一部分，原料的总体成本还得考虑质量成本，管控成本等一系列因素