

蚌埠EPS线条 安徽建烽|绿色环保 EPS线条价格

产品名称	蚌埠EPS线条 安徽建烽 绿色环保 EPS线条价格
公司名称	安徽建烽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区武里山天街
联系电话	13275659888 13275659888

产品详情

根据EPS聚苯线条施工工艺，在各工序中要设置一系列控制点，并根据现场情况及时作一些必要的调整。EPS安装的质量控制，粘结砂浆的质量控制，耐碱网格布施工质量控制。说明：能弯曲的EPS线条，施工中可调整，蚌埠EPS线条，EPS构件粘贴时，网格布应当翻包，如有特殊情况可直接粘贴不翻包。聚苯EPS构件粘结剂使用粘结砂浆，采用薄层满粘法进行粘贴，

EPS构件粘贴时，应使用粘结复合型砂浆，粘结面积，用力挤压EPS构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3mm，粘接缝应随粘随勾，在线条安装到位并养护24小时后，在线条的设定部位，用冲击钻打孔，孔洞穿过EPS线条和外墙保温层，外墙EPS线条厂商，进入基层墙体不小于50mm。eps施工程序：待施工安装墙面，窗门洞口等施工程序已经完成后，测量放线放出线条准确位置。清理混凝土墙面上残留的浮灰、起鼓面要铲除、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

EPS装饰线造型随意加工。由于是计算机设计造型自动切割，线条（件）样式随心所欲，加工简单，安装方便。与EPS外保温墙面配合使用效果更好，EPS装饰线条采用电脑数控切割，制作快捷，品种型号多，EPS线条价格，如线条、罗马柱、窗套、斗拱等，可以安装在窗的四边，门边，檐角和墙身；EPS施工条件：清理安装平面，外墙EPS线条价格，不能有浮灰，空鼓、突出物、风化物等影响粘贴强度的异物，平整度的要求以水平尺检查

偏差，偏差应小于5mm。

蚌埠EPS线条-安徽建烽|绿色环保-EPS线条价格由安徽建烽装饰工程有限公司提供。“GRC线条, EPS线条, GRG线条”选择安徽建烽装饰工程有限公司，公司位于：安徽省合肥市新站区武里山天街，多年来，安徽建烽坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽建烽期待成为您的长期合作伙伴！