

# 厂家供应存饲料自动化双面热镀锌料塔

产品名称	厂家供应存饲料自动化双面热镀锌料塔
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:润诚 型号:定制 产地:山东青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

## 产品详情

镀锌板料塔厂家为您介绍镀锌板料塔的罐体特点

作为一家镀锌板料塔厂家，我们长期致力于打造镀锌板料塔等产品，下面我们将要为您介绍的就是镀锌板料塔罐体的相关内容，一起来了解一下吧。

1. 镀锌板料塔价格低，费用低。车、仓分离。农用车，三轮车、拖拉机都可使用。另外还可一车多用，不需对车辆进行改动。而且镀锌板料塔厂家的散装仓在卸料时以市电为动力；不发动车辆。

2. 罐体可分割成3-5个箱体，做到单独卸料，即一车可运送多品种饲料。罐体尺寸可根据客户现有车辆、饲料厂放料、镀锌板料塔大小高度情况。镀锌板料塔厂家生产的镀锌板料塔，是引进国外技术与喷射技术相结合而开发成的一体化成型设计工艺，内层严密结合，表面光滑，不结拱搭桥。

3. 镀锌板料塔内人性化设计，维护方便，用水、高压气即可轻松清理。镀锌板料塔外部采用铁镀锌处理工艺，无需保养，使用寿命达十年以上。

4. 镀锌板料塔组装方便快捷，切合养殖场实际使用情况，设计人性化使用方便更耐用，同时镀锌板料塔厂家还专门设计了料塔视窗，养殖场管理人员通过视窗对料塔内的饲料可以一目了然。

怎样安装镀锌板料塔设备呢？

镀锌板料塔一般安装在养殖房舍的外的旁边，一般相差2-3米远，太近显得拥挤，太远显得不方便输送养殖舍内。尽量选择地势平坦区域，

运输无阻，这样方便运输饲料。清除所要安装的区域碎石草屑，请安装区域地势填实平坦后，就可以开始安装了。

1、将镀锌板料塔槽钢底座与传感器用M16X70的螺栓连接并紧固，半浮动式与固定式传感器的保护螺栓需松开，调整传感器上连接板位置再将M16X70螺栓穿入安装孔紧固。

2、镀锌板料塔组装完成后保持是放倒的状态，将传感器与料塔腿安装板用 M16X70 的螺栓连接不要紧固，再将槽钢底座与料塔腿安装板用M16螺杆连接并紧固，确保传感器与料塔腿安装板之间有一定的间隙，以保证料塔起吊时不会损坏传感器。

3、吊车起吊料塔到位后，调节连接槽钢底座与料塔腿安装板的M16螺杆，使镀锌板料塔腿安装板降至传感器上，再紧固M16X70螺栓，M16螺杆与槽钢底座连接紧固，与料塔腿安装板连接不紧固，使之不会影响称重。

4、调整传感器的保护螺栓，使之能够自由转动，以保证称重准确。