

华为云网视频分级诊疗专用3M彩色4M彩色医疗医用显示器

产品名称	华为云网视频分级诊疗专用3M彩色4M彩色医疗医用显示器
公司名称	东方魔言科技（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MOZO 品牌:CHILIN 产地:台湾
公司地址	北京市海淀区高里掌路1号院6号楼301-6
联系电话	01082753499 13521967121

产品详情

设备名称：4MP彩色高清显示器

型号：GUP2762AMI

序号	指标项	指标参数	备注
1	液晶屏技术	AHVA	
2	分辨率	2560(H) x 1440(V)	
3	显示尺寸	27英寸	
4	显示视角	178 (H) /178(V)	
5	响应时间	14毫秒	
6	亮度	450尼特	
7	对比度	1000 : 1	
8	色彩灰阶度	10bit/LUT灰阶值在RGB像素大于或等于14bit/ 色彩度 42bit	
10	语言菜单	支持英 西 法 简中 日 德 六种以上语言	
11	校正曲线	DICOMcalibration/GAMMA1.8/2.0/2.2/2.4	
12	显卡	PCI-E双头1G显卡	
13	认证规范	1, 产品认证：【CB-601-3.1rd】，【cTUVus】，【CB-60950-2nd】，【BSMI】，【VCCI】，【FCC】，【CCC】。 2, 质量认证：SO13485，ISO9001，ISO14001，ANSI/AMMI ES60601-1。	
14	输入接口	DVI – 1x1、DP1.2x1，具有热插拔影像转换功能（必须提供专利发明证书）。	
15	保修	原厂 保修三年，提供备用替换式服务。	
16	输入数据线	DVI-Dx1、DP1.2x1数据传输线，显示器内并与其缆线讯号端口连接，可供用户依缆线讯号端口上连接缆线的长度选择对应的补偿电路，可防止输入讯号损失，进而避免显示影像产生脱影。提供原厂显示器的可调式缆线讯号补偿装置专利发明证书。	

17	USB接口	X1upstream / X2downstream , 能透过USB接口对显示器更新分位。	
18	防护涂层	防眩式玻璃	
19	色温设置	9300K/6500K/5400K/USER	
20	画面比例	Full/1:1/4:3/16:9/16:10	
21	画面布局模式	PIP (画中画)	
22	保护装置	外置塑料外框 , 具有散热好防静电 , 内置一层高强度镀锌钢板 , 更好保护显示器寿命。	
23	出厂检测报告	提供原厂 出厂 亮度值/DICOM JND240个灰阶值/GAMMA值检测报告	
24	电源	外置电源模块。DC 24V , 符合医疗安规电源模块,并提供以下电源医疗安规认证。 医疗安规 IEC60601-1:(Ed.3,2005),EN60601-1:2006,CAN/CSA-C22.2 No.60601-1:08, ANS/AAMI , ES60601-1:(Ed.3,2005)。 ITE资讯安规 IEC60950-1 (Ed.2,2005),GB4943.1-2011,GB9254-2008,GB17625.1-2003 , CE安规 MDD Directive 93/42/EEC , RoHS有害物质先用指令 , RoHS Directive 2011/65/EU Compliant。	