

顺辉-新型环保干挂胶（快干型）石材胶

产品名称	顺辉-新型环保干挂胶（快干型）石材胶
公司名称	桥区顺辉幕墙材料经销处
价格	.00/个
规格参数	密度:1.9~2.2 (g/cm ³) 成膜时间:4 (小时) 渗出性指数:1
公司地址	中国 山东 济南市 济南市天桥区水屯路
联系电话	86-53188663929 15866734558

产品详情

密度	1.9~2.2 (g/cm ³)	成膜时间	4 (小时)
渗出性指数	1	拉伸粘结性	16.3 (MPa)
伸长率	30 (%)	剥离强度	10.9 (MPa)
产地	安徽淮南	品牌	顺辉
固化时间	0.3 (h)	初干时间	0.2 (小时)
外观	膏糊	固化条件	室温固化

密度	3 (g/cm ³)	成膜时间	0.05 (小时)
拉伸粘结性	16.3 (mpa)	伸长率	30 (%)
剥离强度	10.9 (mpa)	产地	安徽淮南
品牌	顺辉	固化时间	0.3 (h)
初干时间	0.2 (小时)		

是环氧树脂与不饱和树脂的混合后加工生产的产品。固化时间在10--30分钟可调，具有高强度、高粘接，耐腐蚀不污染石材，低温环境下快速固化等优点。

使用范围：石材粘贴干挂、结构补强、工程植筋、桥梁加固、公路预制件驳接