

人脸识别网络硬盘录像机供应 熵基科技公司

产品名称	人脸识别网络硬盘录像机供应 熵基科技公司
公司名称	熵基科技股份有限公司北京分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1号楼B座29层
联系电话	15012930873 15012930873

产品详情

安防监控目前在国内的现状如何？

家用安防设备这一块在欧美发达国家比较普及，拿美国为例，家用住宅都是独栋房屋，而且相对人少，所以需要家用监控，人脸识别网络硬盘录像机供应，报警设备与警局或者社区报警中心联网。而且安防设备一般是和智能家居系统集成的。

目前在中国，家用安防设备主要还是应用住宅别墅，同样一般也是和智能家居系统集成的。

目前在中国，安防系统主要应用于商业楼宇，政府楼宇，山西网络硬盘录像机供应，公共基础设施(体育场馆，博物馆等)，地铁，平安城市，银行等。其实现在安防系统已经无处不在了。

从行业发展前景来说，安防行业还是有很大发展空间的。因为中国政府在基础设施的投入在未来依然会很大，是拉动中国经济发展的重头。而且现在政府强调，肯定会在安防领域投入很多的。

从技术角度来说，安防目前逐渐和IT/网络技术融合。

通过电信运营商现有的电信网络，民用安防摄像机只需要接入到电信网络，就可以通过客户端查看控制，存储。存储包括两部分，一个摄像机前端自带的SD卡存储，时间较短，但可以根据网络繁忙情况自动智能的把录像通过电信网络上传到电信运营商的集中存储端，类似公有云安防的概念。

监控画面老是出现不停的变来变去是怎么回事？

监控画面不停的来回跳动可能是因为启动了轮训功能，也就是轮流循环的显示监控画面，每个摄像头的画面显示一定时间后（如10秒），就会自动跳转到下一个摄像头的画面，依次循环的播放。录像机的NVR单画面或多画面的轮巡功能默认情况下是关闭的，智能网络硬盘录像机供应，如果已经启用了，可以进入录像机主菜单——系统配置——阅览配置，点击停止轮训，即可关闭轮训播放功能。

也可设置轮巡的间隔，也就是NVR切换画面的时间间隔，默认的轮巡时间是10s，可以根据需要再预览设置——预览画面数与切换时间中修改间隔时间。

监控摄像头出现花屏怎么办？

监控画面出现花屏现象，无线网络硬盘录像机供应，可以通过ping命令测试录像机与摄像头之间丢包延长情况。监控画面如果有花屏、马赛克、拖影、卡顿等现象，首先可以通过录像主机NVR主菜单内的网络检测功能。输入摄像头的IP地址测试下网络是否有丢包或延长，通过丢包率及延长情况来判断录像NVR跟每个摄像头之间的网络质量。

一般情况下，如果延长为1~2ms算是正常现象。如果测试ping值超过这数值，可能就是网络线路中存在故障。如果所有的监控画面都出现花屏情况，也就是每个摄像头都出现了延迟，那么可能是主干网络出现了问题，例如录像机到主交换机之间存在故障。需要检查录像机NVR网口的协商速率、NVR与核心交换机的网线连接、水晶头质量等。

如果部分监控画面出现花屏情况且丢包率较高，问题可能出在接入交换机与汇聚交换机之间，交换机上联口的传输带宽不足导致画面异常。例如接入的摄像头比较多，汇聚交换机使用率百兆端口上联。

还有网线问题，网线直连问题是很容易被忽略的，尤其是主干网的网线质量。如果主干网的网线质量较差，对于连接录像机NVR与交换机之间的核心线路来说，肯定会影响NVR与所有摄像头之间的通信。

人脸识别网络硬盘录像机供应-熵基科技公司由熵基科技股份有限公司北京分公司提供。“考勤机,门禁机,安检机,闸机,车牌识别”选择熵基科技股份有限公司北京分公司，公司位于：北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1号楼B座29层，多年来，熵基科技坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。熵基科技期待成为您的长期合作伙伴！