

石材干挂胶 AB干挂胶 环氧石材胶

产品名称	石材干挂胶 AB干挂胶 环氧石材胶
公司名称	桥区顺辉幕墙材料经销处
价格	.00/个
规格参数	密度:1 (g/cm ³) 成膜时间:0.5 (小时) 渗出性指数:1
公司地址	中国 山东 济南市 济南市天桥区水屯路
联系电话	86-53188663929 15866734558

产品详情

密度	1 (g/cm ³)	成膜时间	0.5 (小时)
渗出性指数	1	拉伸粘结性	18 (MPa)
伸长率	10 (%)	剥离强度	22 (MPa)
产地	上海 菲尔	品牌	菲尔
固化时间	2 (h)	初干时间	8 (小时)
外观	膏糊	固化条件	室温固化

特性：本品是环氧树脂胶粘剂，适合用于石材干挂、坚固粘接、工程灌浆、植筋及石材瓷砖拼花和造型；可用于水管、水箱、游泳池、船舶补缝，代替厚白漆做水管连接密封，化工厂无法焊机的容器或管道的临时堵漏。在金属与金属、金属与石材或瓷砖、石材与石材、瓷砖与混凝土、金属与玻璃等都可很好地粘接（用户需要根据自身要求实验后确认）

采用国家环保标准gb18583—2001和jc887—2001《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》标准。

不含溶剂，不会污染石材和瓷砖，室内室外均可施工。

储存时间长，不分层，不结块，施工时易搅拌，不流挂。

不怕潮气，可全天候施工，固化后耐油，耐恶劣气候，但应避免强酸强碱和强溶剂的长时间浸泡。