

树脂锚固剂 锚固剂 顺辉

产品名称	树脂锚固剂 锚固剂 顺辉
公司名称	桥区顺辉幕墙材料经销处
价格	.00/个
规格参数	型号:锚固剂 品牌:顺辉 树脂胶的分类:不饱和聚酯胶
公司地址	中国 山东 济南市 济南市天桥区水屯路
联系电话	86-53188663929 15866734558

产品详情

型号	锚固剂	品牌	顺辉
树脂胶的分类	不饱和聚酯胶	粘度	65 (Pa · s)
粘合材料类型	金属类	剪切强度	35 (MPa)
热熔胶类型	其他热熔胶	活性使用期	1 (min)
有效物质	35 (%)	工作温度	25 ()
保质期	6 (个月)	执行标准	MT146.1-2002
CAS	1		

该产品由本公司自行研制的专用mg树脂及其他辅料组成，具有固化快、锚固力可靠、粘接强度高、耐久性好、适应性强等特性。主要用于矿井的支护锚固，桥梁边坡的加固、建筑植筋。

主要技术指标：

性能	指标
抗压强度	60mpa
剪切强度	35mpa
粘接强度	对螺纹钢 > 16mpa,对混凝土大于7mpa
容重	1.9-2.2克/立方厘米
弹性模量	1.6*10000mpa
泊桑比	0.3
震动疲劳	> 800万次
贮存期常温	6个月
适用环境温度	-30度-60度