

无线温度压力一体验证探头TL-2系列

产品名称	无线温度压力一体验证探头TL-2系列
公司名称	汕头市迪威谱科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:迪威谱 型号:PL-2 产地:广东汕头
公司地址	汕头市高新区科技东路8号领域大厦6层
联系电话	0754-81880055

产品详情

无线灭菌验证仪,无线温度压力验证探头,无线温度压力验证系统,热分布测试仪

迪威谱无线温度/压力验证探头PL-2系列

压力/温度验证探头可以很方便地放置于测试环境中,对压力设备进行验证时,无需通过验证孔来安装,大大提高了工作效率。对于一些特殊场合如蒸汽灭菌,压力及温度都是重要的数据,压力/温度二合一验证探头可以很方便地获取两种数据。耐压防水的结构设计,长时间的电池寿命,至高可承受140 的工作环境温度,满足客户对特殊环境的检测需求。

*工作温度范围:(-50~150) *压力精度:±5mbar*温度精度:±0.05 *长时间的电池寿命:电池寿命大于5年*记录长度:16000条温度及16000条压力记录产品参数表

型号	PL-2	PL-2-EX
压力测量原理	应变	
工作压力	0~2Bar ; 0~5Bar ; 0~7Bar ; ABS 0~5Bar ; 0~7Bar ; ABS	
压力分辨率	0.01mBar	
压力精度	± 5mbar	
压力记录长度	16000	
温度传感器元件	PT1000	
温度范围	(-40~140)	(-50~150)
温度精度	± 0.05	
温度分辨率	0.001	
温度记录长度	16000	
采样间隔	1秒~4660小时	
启动延时	0秒~4660小时	
防护等级	高于IPX8, 长时间防高温高压蒸汽及水浴	
体积	直径18.5mm / 高度62mm	

材质
电池更换
续航能力

316L不锈钢
可用户现场更换
电池寿命大于5年/ 4,800,000次数据记录