

惠东氩气纯氩高纯氩

产品名称	惠东氩气纯氩高纯氩
公司名称	惠东县宋记贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大岭镇惠东大道2344号
联系电话	17607524802

产品详情

氩气是工业上应用很广的稀有气体。它的性质十分不活泼，既不能燃烧，也不助燃。在飞机制造、造船、原子能工业和机械工业部门，对特殊金属，例如铝、镁、铜及其合金和不锈钢在焊接时，往往用氩作为焊接保护气，防止焊接件被空气氧化或氮化。

铝业。用来替代空气或氮气，在铝的制造过程中产生惰性气氛；在脱气过程中帮助去除不需要的可溶气体；以及去除熔铝中溶解氢和其他颗粒。

炼钢。用于置换气体或蒸气并防止工艺流程中的氧化；用于搅拌钢水来保持恒定的温度和同一的成分；在脱气过程中帮助去除不需要的可溶气体；作为载体气体，氩可以用层析法来确定样品的成分；氩还能用于不锈钢精炼中使用的氩氧脱碳工艺（AOD），目的是去除一氧化碳和减少铬的损失。

金属加工。氩在焊接中用作惰性保护气；在金属和合金的退火及热轧中提供无氧无氮保护；以及用于冲洗熔化金属以消除铸件中的气孔。

焊接保护气。氩气在焊接过程中作为保护气体，可以避免合金元素的烧损以及由此而产生的其他焊接缺陷，从而使焊

接过程中的冶金反应变得简单而

易于控制，以确保焊接的高质量。 [4]

通过对HT250灰铸铁进行激光重熔试验,研究了不同气氛保护条件下试样重熔区气孔的产生机理。研究表明,在氩气保护条件下,重熔区中的气孔为析出性气孔;在开放条件下,重熔区的气孔为析出性气孔和反应性气孔。

其他用途。电子、照明、氩气刀等。