

# 装卸辅助设备固定式液压装卸平台

产品名称	装卸辅助设备固定式液压装卸平台
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 装卸辅助设备固定式液压装卸平台

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定式登车桥，液压装卸平台，移动式登车桥

固定式液压装卸平台的主要结构部件在制造过程中由钢制成。钢结构在使用过程中经过严格的除锈表面处理，焊接固定的登机桥后不会产生焊接飞溅和焊渣。所有焊接接头均采用CO2气体保护焊进行焊接，焊缝美观牢固。将产品在涂层周围喷涂四次，即二次底漆中间面漆，其膜厚度不小于0.08mm。设备操作过程简单，高度可任意调节，有效提高装卸效率。

固定式液压装卸平台是与平台一起装卸辅助设备。该设备与平台集成在一起。它可以根据卡车车厢的高度进行调整。它可以上下调节，以方便叉车进入车厢。设备采用进口液压泵站。两侧采用防滚动裙边，工作更安全，工作效率得到提高。

固定式液压装卸平台的操作：

1、确定货车准确地停在固定式液压装卸平台前端及已拉上手刹，方可操作固定式液压装卸平台。按下启动按钮，液压装卸平台自动上升，至高位置时，前端搭板完全张开。

2、松开启动按钮，固定式液压装卸平台自动下降，搭板搭在货车尾部（搭板伸入车厢内不少于150mm）。按照以上顺序步骤操作完毕后即可装卸货物。

3、装卸完毕，按下启动按钮，搭板在斜板上升过程中自动收加，当斜板升至接近顶位时，松开按钮，固定式液压装卸平台降至水平位置，以便于进行结尾一版货物的装卸及开关车门。待液压装卸平台回到初始位置时货车便可启动离开。

固定式液压装卸平台禁忌使用限制：

1、悬挂和支撑升降平台工作平台的条件下进行维护，避免升降平台突然下降，造成不必要的人员伤亡；

2、不要随意调整安全阀。由于液压系统中的每个部件都在规定的压力下工作，一旦调节安全阀，可能会导致液压系统异常运行并对人员，机器和物体造成不必要的损坏。

3、非人员不得随意拆卸和安装电器，以防止触电或错误连接。

固定式液压装卸平台具有自动减载负荷，丰富了配件的有效选择，进一步提高了安全性，提高了操作的便利性，降低了设备在使用过程中的维护要求。目前市场上液压装卸平台的基本吨位是8吨至12吨。工作台面尺寸为2440×1830mm，一些大型的托盘货物可以正常通过。当然，如果客户需要更大吨位的液压装卸平台，则需要与制造商联系以协商定制，您不能购买小吨位的液压装卸平台，而要进行大吨位货物的装卸。