

堆石坝氯丁橡胶棒使用方法

产品名称	堆石坝氯丁橡胶棒使用方法
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	12.00/米
规格参数	型号:50型 类型:PVC棒 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1.氯丁橡胶棒主要材质：

氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶棒为主加与各种合成橡胶为主要原料，掺假各种填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，它具有耐老化、耐油、耐磨性、适用于在面板坝的理想材料。为了适应大接缝位移,将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用,在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒,氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口,不被压入接缝以发挥支撑作用。

2.氯丁橡胶棒结构型式：

鉴于常规中部止水带很难正常发挥止水作用，一个新的止水结构型式，氯丁橡胶棒该型式将中部止水带提至表层，采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置，为了适应大接缝位移，将表层止水带设计成变动能力很大的波浪形；同时为了确保止水带在大接缝张开情况下随高水压力作用，在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够留在缝口，不被压入接缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒，氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口，不被压入接缝以发挥支撑作用。

3.氯丁橡胶棒种类齐全：

氯丁橡胶棒是指在面板坝止水材料中不可缺少的一种材料，氯丁橡胶棒规格尺寸很多，具体需要氯丁橡胶棒多大尺寸，那要看V型缝的大小来决定的，公司生产GB柔性填料，SR塑性止水材料，PVC棒，氯丁橡胶棒，三元乙丙橡胶防渗盖片，SR防渗盖片，HK弹性封边剂等各种面板坝上用的止水材料。氯丁橡胶棒规格型号 20 40 50 60以及根据客户需求生产多种型号。

4.氯丁橡胶棒使用方法：

面板坝常规止水结构型式通常采用三道止水，即在表层接缝设置有盖板保护的塑性嵌缝填料，在接缝中

部设置止水带，在接缝底部设置铜止水。工程实践表明，该止水型式中的中部止水带在施工中很难与混凝土紧密结合，常发生漏水。同时在接缝位移作用下，接缝中的止水带产生的集中应变较大，一旦被破坏，将降低止水结构的效用。即流动止水型式在结构上是有缺点的。采用在趾板和面板中预埋的角钢和固定螺栓将止水带固定在缝口位置。