

# 国内做球罐维修的公司，国内做球罐维修的厂家，国内做球罐维修的企业，菏泽花王容器

产品名称	国内做球罐维修的公司，国内做球罐维修的厂家，国内做球罐维修的企业，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:1-100000立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内做球罐维修的公司，国内做球罐维修的厂家，国内做球罐维修的企业，菏泽花王容器溶剂压力吸收法吸收效率较高、设备较小，但是的煤气净化系般均为常压，若再为提高效率增加压力在经济上就不合理了。固体吸附国内有活性炭法，此法适用于小规模而且脱除苯后净化度较高的单位，国内做球罐维修的公司，国内做球罐维修的厂家，国内做球罐维修的企业，菏泽花王容器此法成本较高。洗苯用洗油目前可以采用焦油洗油和石油洗油两种。我国绝大多数煤气厂、焦化厂是采用焦油洗油，该法十分成熟；国内做球罐维修的公司，国内做球罐维修的厂家，国内做球罐维修的企业，菏泽花王容器有少数厂使用石油洗油。例如北京751厂，但洗苯效果不理想而且再生困难。过去我国煤气厂大量发展仅依赖于焦化厂生产的洗油，出现了洗油供不应求的状况。故在本条中用“宜”表示对没有焦油洗油来源的厂留有余地。本条规定了洗油循环量和其质量要求。

在相同的吸收温度条件下，影响循环洗油量的主要因素有以下两项：一是煤气中粗苯含量，其二是洗油种类。国内做球罐维修的公司，国内做球罐维修的厂家，国内做球罐维修的企业，菏泽花王容器循环洗油量大小与上述两方面的因素有关。一般情况下对煤干馏气焦油洗油循环量取为1.6~1.8L/m（煤气），石油洗油2.1~2.2L/m（煤气），油制气（催化裂解）为2L/m（煤气）。“循环洗油中含萘量宜小于5%”是为了使洗苯塔后煤气含萘量可以达到“小于400mg/m”的指标要求，国内做球罐维修的公司，国内做球罐维修的厂家，国内做球罐维修的企业，菏泽花王容器从而减少了除萘塔轻柴油的喷淋量。

从平衡关系资料可知，当操作温度为30、洗油中含萘为5%时，国内做球罐维修的公司，国内做球罐维修的厂家，国内做球罐维修的企业，菏泽花王容器焦油洗油洗萘则与之相平衡的煤气含萘量为150~200mg/m，石油洗油则为200~250mg/m。当然实际操作与平衡状态是有一定差距的，但400mg/m还是能达到。国内做球罐维修的公司，国内做球罐维修的厂家，国内做球罐维修的企业，菏泽花王容器国内各厂中已采用循环洗油含萘小于5%者均能使煤气含萘量小于400mg/m。