

BDF埋地式箱泵一体化定制货源

产品名称	BDF埋地式箱泵一体化定制货源
公司名称	盐城思源给排水设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	
公司地址	建湖县县城民营工业园3号路79号
联系电话	13962025986

产品详情

BDF埋地式箱泵一体化定制货源

BDF埋地式箱泵一体化定制货源厂家定做埋地式/地上式箱泵一体化BDF不锈钢装配式水箱 BDF埋地式箱泵一体化厂家的箱壁、箱底、箱顶均采用定型模具压制成型的型板制作，型板材料选用食品级优质不锈钢，型板有1000×3000、1000×2000、1000×1000、1000×500、500×500不同规格。BDF埋地式箱泵一体化厂家设计内加强结构型式，水箱箱体为型板装配氩弧焊接而成，型板拼装交叉部位设计双向加强联杆底板间设置垂直加固柱，水箱侧板四周外每层相邻。型板间设置水平加强板，加强材料同箱体材料。水箱底部设置镀锌槽钢

件有检查孔、内外扶梯、工艺管口、材料均为不锈钢，水箱工艺管口按用户提供的图样设计。BDF埋地式箱泵一体化定制货源按需要可提供保温，保温层材料为PEF保温棉、橡塑型材或发泡聚乙稀，保温层厚度25mm覆材料按用户要求可提供不锈钢板、彩钢板、铝板保温板与包覆板均为箱体板形状相同的压型板，外观整洁美观。

盐城思源给排水设备有限公司具有消防检验报告和3C证书-----保证消防验收一次通过

常用名称：地上大型消防箱泵一体化水箱 箱泵一体化消防恒压给水设备

智能型地上箱泵一体化消防泵站 地下室箱泵一体化消防设备

BDF埋地式箱泵一体化定制货源是盐城思源自主研发的新型消防给水设备，是根据标准GB 27898.2-2011《消防自动恒压 标12S101图集设计的新型消防***固定灭火装置。

图集XBZ地上式箱泵一体化/埋地式箱泵一体化适用范围：

- 1、本地供水部分答应串接叠压供水设备的区域
- 2、各种剝成、高层建筑日子用水和工作用水等的增压泵房
- 3、已有的传统水池、水箱增压供水方法的改造 4、各类工矿企业的出产、日子用水的增压泵房前两种大多是水泵、管道、阀门及操控柜的简略组合。

定做地上式箱泵一体化BDF大模压块水箱安装要求：

箱泵一体化消防水箱安装方式一般有无缝焊接BDF装配式复合水箱，焊接式不锈钢水箱。

箱泵一体化消防水池内部钢筋焊接和绑扎接头一样，在建筑工程中被普遍采用。

热轧钢筋的焊接方法，通常采用闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、埋弧压力焊。直径在10m 筋接头。

一般箱泵一体化都采用闪光对焊或电弧焊；框架、烟囱、筒仓、水坝等现浇钢筋混凝土结构中的竖向钢电渣压力焊。

直径在12mm以下钢筋和冷拔低碳钢丝配筋交叉的(网状平面)板类构件，多采用电阻点焊，钢筋与钢板用埋弧压力焊或电弧焊。

BDF地埋式箱泵一体化厂家/屋顶箱泵一体化水箱焊接时应遵守如下规定：

- 1、冷拉钢筋应先焊好接头，然后冷拉；
- 2、冷拔低碳钢丝，不得采用闪光对焊和电弧焊；
- 3、焊接接头距钢筋弯曲处，不应小于钢筋直径的10倍；
- 4、轴心受拉和小偏心受拉构件中的钢筋，均应焊接；
- 5、直接承受中、重级工作制吊车的构件中受力钢筋，不宜采用焊接接头；
- 6、BDF地埋式箱泵一体化厂家设置在同一构件内的焊接接头应相互错开。在受力钢筋直径30倍的区段范围内（不 500mm）一根钢筋不得有两个接头(构件全长钢筋应尽可能少设焊接接头)，有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的力钢筋：受拉区不宜超过50%；受压区和装配式结构节点不受限制。预应力钢筋：受拉区不宜超过25%；当采用闪光靠时可放宽到50%，受压区和后张法的螺丝端杆则不受限制。

BDF地埋式箱泵一体化定制货源