

低温安全阀厂家，高压安全阀厂家，高温安全阀厂家，菏泽花王容器

产品名称	低温安全阀厂家，高压安全阀厂家，高温安全阀厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

低温安全阀厂家，高压安全阀厂家，高温安全阀厂家，菏泽花王容器煤气脱水可以采用冷冻法、吸附法、化学反应等方法进行，目前国内外在人工煤气生产领域中，普遍采用冷冻法脱除煤气中的水分。采用吸附法脱水需要增加相当多的吸附剂；采用化学方法脱水需要增加化学反应剂。低温安全阀厂家，高压安全阀厂家，高温安全阀厂家，菏泽花王容器冷冻法脱水有工艺流程简单、成本低、无污染、处理量大等特点。煤气脱水工段一般情况下应设在压送工段后，主要有三个方面原因：一是考虑脱水工段的换热设备多，因此系统阻力损失较大，放在压送工段后可以满足系统阻力要求；二是脱水效果好，煤气压力提高后其所含水分的饱和蒸汽分压相应提高，有利于冷冻脱水；三是煤气加压后体积变小，低温安全阀厂家，高压安全阀厂家，高温安全阀厂家，菏泽花王容器使煤气脱水设备的体积都相应的减小。

煤气脱水的技术指标主要是控制煤气的露点温度，脱水的目的是为了降低煤气的露点温度，当环境温度高于煤气的露点温度时，煤气不会有水析出。当环境温度低于煤气的露点温度时煤气中的水分就会部分冷凝出来。由于煤气输配过程中，用于输送煤气的中、低压管网的平均覆土深度一般为地下1m左右，低温安全阀厂家，高压安全阀厂家，高温安全阀厂家，菏泽花王容器根据多年的生产运行情况看，在环境温度比煤气露点温度高3~5℃时，煤气中的水分不会析出，因此将煤气的露点温度控制在低于月地下平均地温3℃以上时就能保证煤气在输送过程中管道中不会有水析出。由于煤气中的焦油、灰尘、萘等杂质在生产操作过程中会析出，粘结在换热设备的内壁上，从而影响换热效率，低温安全阀厂家，高压安全阀厂家，高温安全阀厂家，菏泽花王容器特别是冷却煤气的换热器。由于是采用冷水间接冷却煤气的工艺，当煤气中的萘遇冷时会在换热器的管壁析出，低温安全阀厂家，高压安全阀厂家，高温安全阀厂家，菏泽花王容器煤焦油及灰尘也会在管壁上逐渐地粘结，影响换热效果，因此需要定期清理这些换热器。国内现有清洗换热器的方法是用蒸汽吹扫，同时也采用人工清理的方式将换热器内的污垢除去。低温安全阀厂家，高压安全阀厂家，高温安全阀厂家，菏泽花王容器所以在进行换热器的结构设计时应考虑其内部结构便于清理及拆装。