

KGL41H-快开Y型过滤器-快开Y型过滤器-上海昆炼阀门制造有限公司

产品名称	KGL41H-快开Y型过滤器-快开Y型过滤器-上海昆炼阀门制造有限公司
公司名称	上海昆炼阀门制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:KGL41H
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2095室
联系电话	021-31007787 18121388846

产品详情

上海昆炼阀门制造有限公司专注于管道流体控制，为用户提供快开Y型过滤器选型、设计、非标订制等，常规产品咨询，我们可提供相关标准、图纸、参数、使用说明及原理介绍，方便用户根据实际需求做出合理的选型。快开Y型过滤器介绍：

KGL41H快开Y型过滤器是输送介质的管道系列的一种装置，通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的入口端，用来清理介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。该过滤器具有结构，阻力小，排污方便等特点。适用介质可为水，油、气。可按用户要求制作滤网，其外型基本相同（Y型），内部件采用不锈钢。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，清理滤出的杂质后，重新装入就可，使用维护方便。该过滤器体形小、滤眼细、阻力小、安装检修方便、成本低。一般通水网为18-30目/cm²，通气网为40-100目/cm²，通油网为100-300目/cm²。使用温度一般在-40 ~300 。（注：具体使用温度以过滤器设计温度为准。）快开Y型过滤器设计参照标准：SH/T3411-1999，检验参照标准：GB/T14382-2008.

KGL41H快开Y型过滤器选型表：

公称通径（DN）	DN15-DN600（1/2"-24"）	连接方式	法兰、对焊、承插焊、螺、卡箍
壳体材质	球铁、铸钢、不锈钢等	法兰压力	0.25-6.4Mpa（150-600LB）
滤芯材质	不锈钢等	法兰密封面	FF、RF、M、FM、RJ、T、G
过滤精度	10目-500目	垫片材质	PTFE、金属缠绕、丁腈橡胶等

KGL41H快开Y型过滤器结构图：

KGL41H快开Y型过滤器0.25-2.5Mpa、150LB尺寸表：

公称通径 (DN)	外形尺寸	
	L	H
15 (1/2")	125	60
20 (3/4")	150	70
25 (1")	160	70
32 (1-1/4")	180	75
40 (1-1/2")	195	90
50 (2")	215	105
65 (2-1/2")	250	150
80 (3")	285	175
100 (4")	305	200
125 (5")	345	205
150 (6")	385	260
200 (8")	487	300
250 (10")	545	380
300 (12")	605	410
350 (14")	660	480
400 (16")	757	540
450 (18")	850	580
500 (20")	895	645
600 (24")	1070	780

KGL41H快开Y型过滤器6.4Mpa、600LB尺寸表：

公称通径 (DN)	外形尺寸	
	L	H
15 (1/2")	147	80
20 (3/4")	190	110
25 (1")	200	110
32 (1-1/4")	217	115
40 (1-1/2")	245	130
50 (2")	279	145
80 (3")	357	210
100 (4")	455	270
125 (5")	495	288
150 (6")	520	320
200 (8")	640	395
250 (10")	700	390

<https://www.cnklfm.com/>