

# 伊顿,5P650VA420W UPS 不间断电源 原厂直销

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 伊顿,5P650VA420W UPS 不间断电源 原厂直销                    |
| 公司名称 | 北京睿电博通科技有限公司                                     |
| 价格   | 1830.00/台  |
| 规格参数 | 伊顿UPS:输入电压:160<br>5P650A:输入范围:70Hz<br>中国:温度:0~40 |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区科创五街38号院3号楼8层818                     |
| 联系电话 | 15801412166 13522628557                          |

## 产品详情

### 产品特点:

5P 可通过计量能耗来优化管理型插座组。5P 支持机架 / 培式安装, 所有型号均免费配备底座和机架安装套件。5P 的功率因数为 0.9, 因此实际输出功率更高。与相同视在功率值但功率因数较低的其他 UPS 相比, 5PX 可以为更多的服务器供电。同时可以增加多达四个外部热插拔电池模块, 延长使用时间, 能为系统供电长达数小时。50 多年来伊顿坚持创新无缝集成支持入门级的虚拟化战略作为 VMware 技术联盟合作伙伴 (VMware Technology Alliance Partner) 的一员, 支持虚拟化功能的 5P 和 5PX 即是此项合作计划的成果。我们遵守对开放源码社区的承诺, 一直与合作伙伴如 Red Hat 保持密切合作, 以在 IT 设备和电源设备之间实现更大的兼容性。我们的 Intelligent Power Manager 智能电源管理软件与 Citrix's XenCenter Server 服务器虚拟化软件无缝集成, 使您可使用一个共用的虚拟管理控制台对备用电源和配电资产进行管理。

### 常规信息

拓扑结构

配置

零件号码

额定 (伏安/瓦特)

尺寸 (HxWxD, mm)

重量 (kg)

在线互动式高频 (纯正

塔式 1U

9210-5378-00P

1150/770

43.2 x 438 x 509

14.6

电输入

输入连接

(1) IEC-320-C14

未使用电池情况下的输入电压

160V-294V (可调整至

未使用电池情况下的输入频率范围

47至70Hz ( 50 Hz系统 )

电输出

标称输出电压

230 V (+6/-10%) ( 可调 )

输出连接

(6) IEC-320-C13

远程控制插座

2组2 x IEC C13 ( 10A )

输出频率

50/60 Hz +/- 0.1% ( 自动 )

电池

电池管理

ABM 和温度补偿充电控制

通信

标准通信端口

1个USB端口 + 1个RS232C

1个小接线端子用于远程控制

通讯卡槽

1个卡槽，可插入网络模块

环境

1米处的噪声

<40dB

工作温度

0 至 35 ° C

标志

IEC/EN 62040-1, UL 1779

电磁兼容

IEC/EN 62040-2, IEC/EN 61000-3-2