

外置式止水带成品应取直平放 变形缝防水止水带接头技术案例

产品名称	外置式止水带成品应取直平放 变形缝防水止水带接头技术案例
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

外置式止水带成品应取直平放 变形缝防水止水带接头技术案例

背贴式橡胶止水带主要原料：

背贴式橡胶止水带主要以橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型。

背贴式橡胶止水带产品标准

背贴式橡胶止水带是采用标准GB18173.2-2000《高分子防水材料止水带》组织生产的。

主要品种：

其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。

存放场所：

因此我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。在止水带产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。

性能原理：

背贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止

建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

施工方案：

外贴式橡胶止水带施工方案 这种橡胶止水带在各种荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,有效地防止建筑构造的漏水渗水并起到减震缓冲作用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

适宜温度：

及有害溶剂接触。成品应取直平放勿加重压。存放场所保持-10 +30 相对湿度在40%80%。

外贴式橡胶止水带适用范围 应用于地下构筑物、地下室、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。外贴式橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，橡胶止水带断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位。外贴式橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍。

衡水生产止水带的厂家居多，希望我公司是您考虑的其中一个，我公司实体企业有自己的工厂有自己的人力资源，请您放心购买。