

肇庆混凝土抗压强度检测 C30 C25等标号混凝土检测

产品名称	肇庆混凝土抗压强度检测 C30 C25等标号混凝土检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

抗渗混凝土的检验标准是 $P_t = P/10+0.2$ 。式中P——设计要求的抗渗等级。补充：S是老规范，P是新规范表示方法。采用抗渗仪测试。

试件制备 每组试件为六个，如用人工插捣成型时，分两层装入混凝土拌合物，每层插捣25次，在标准条件下养护，如结合工程需要，则在浇筑地点制作，每单位工程制件不少于两组，其中至少一组应在标准条件下养护。

其余试件与构件相同条件下养护，试块养护期不少于28d，不超过90d。
试件成型后24h拆模，用钢丝刷刷净两端面水泥浆膜，标准养护龄期为28d。

试件到期后取出，擦干表面，用钢丝刷刷净两端面，待表面干燥后，在试件侧面滚涂一层溶化的密封材料（黄油掺滑石粉）装入抗渗仪上进行试验。 样品名称：混凝土结构

检测项目：混凝土抗压强度

检测标准：《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2011
《钻芯法检验混凝土强度技术规程》CECS03:2007

所属行业分类：建筑与建材

标签：混凝土抗压强度 混凝土结构 混凝土结构相关热点检测

桩长

桩身混凝土强度

混凝土强度

钢筋位置、保护层厚度

几何尺寸

外观

部分项目

抗压强度