

氙灯老化箱 氙灯老化箱 HDXD

产品名称	氙灯老化箱 氙灯老化箱 HDXD
公司名称	上海衡鼎仪器设备厂
价格	.00/台
规格参数	品牌:氙灯老化箱 型号:HDXD 材质:冷轧钢板防锈及喷塑处理
公司地址	上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号4楼2372室（住所）
联系电话	86 021 57405368 13918061303

产品详情

品牌	氙灯老化箱	型号	HDXD
材质	冷轧钢板防锈及喷塑处理	温度范围	10——70（ ）

	产品用途(xeon lamp weather resistance test chamber)
	sn型氙灯试验箱(风冷)采用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波，可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。 。sn型氙灯试验箱可用于新材料的选择、 改进现有材料或评估材料组成变化后耐用性的变化试验 ，可以很好的模拟在不同环境条件下，材料暴露在阳光下所产生的变化。
	箱体结构特点
	全光谱氙灯。多种供选择的过滤系统。水喷淋功能。相对湿度控制。试验箱空气温度控制系统。不规则形状的样品固定架。价廉物美的氙弧灯管。安装容易使用方便并且基本上不需要日常维护的特点。氙弧灯管的使用寿命取决于所使用的辐射照度水平，一般灯管的寿命为1600小时。灯管更换方便快捷，长效的过滤器为保持所需的光谱提供保障。
	符合标准:
	本产品严格按gb/t16422.2-1999的技术参数设计制造。同时符合（ gb/t1865-2009、 gb/t2423.24-1995、 astmg15

5、iso10sb02/b04、saej2527、saej2412) 等相关技术指标

规格与技术参数

型号(cm)		lp/sn-500
<u>工作室尺寸</u>		50*76*50
外形尺寸		135*135*170
性能指标	温度范围	rt+10 ~ 70
	湿度范围	65 ~ 98%r.h
	降雨时间	1 ~ 9999小时59分钟可调
	降雨周期	1 ~ 240分钟, 间隔(断)可调
	光谱波长	300w/m ²
	氙灯总功率	12.0kw (寿命: 1600小时)
控制系统	精度范围	设定/指示精度: 温度 ± 0.1 、湿度 ± 1%r.h
	温湿度传感器	铂金电阻.pt100 /mv
	加热系统	全独立系统, 镍铬合金电加热式加热器
	加湿系统	外置隔离式, 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
	黑板温度	双金属黑板温度计
	温度控制器	采用进口威伦彩色触摸屏及德国西门子plc模块控制
	循环系统	耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用材料	外箱材质	优质碳素钢板, 磷化静电喷塑处理 /sus304不锈钢雾面线条发纹处理
	内箱材质	sus304优质不锈钢光板
	样品架材质	sus304优质不锈钢条
	门框隔热	耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置	防辐射玻璃视窗1套、氙灯灯管4只	
安全保护	漏电、短路、超温、缺水、电机过热、过电流保护	
电源电压	ac380v ± 10%50 ± 0.5hz三相四线制	
使用环境温度	5 ~ +30 85%r.h	
本技术信息, 如有变动恕不另行通知		

产品主配件

--	--	--

销售部电话tel:	86-021-57403568
传真号码fax:	86-021-57405896
联系人contact:	刘小姐
手机号码mobile phone:	18964916096 18964923092
独立域名website:	http://www.hengdingyq.com