

伊顿5p1150VA/770W UPS不间断电源 原厂直销 高功率机

产品名称	伊顿5p1150VA/770W UPS不间断电源 原厂直销 高功率机
公司名称	北京睿电博通科技有限公司
价格	2570.00/台
规格参数	科华UPS:输入电压：160V 5P1150:输出电压：220V 中国:温度：0~40
公司地址	北京市北京经济技术开发区科创五街38号院3号楼8层818
联系电话	15801412166 13522628557

产品详情

产品特点：

拓扑结构

在线互动式高频（纯正弦波、增压器 + 音量控制器）

配置

塔式

零件号码

9210-6385-00P

额定（伏安/瓦特）

1550/1100

尺寸（HxWxD, mm）

230 x 150 x 445

重量（kg）

15.6

电输入

输入连接

(1) IEC-320-C14

未使用电池情况下的输入电压

160V-294V（可调整至150V-294V）

未使用电池情况下的输入频率范围

47至70Hz（50 Hz系统），56.5至70Hz（60 Hz系统），低敏感模式40Hz

电输出

标称输出电压

230 V (+6/-10%)（可调整至200V/208V/220V/230V/240V）

输出连接

(8) IEC-320-C13

远程控制插座

2组2 x IEC C13（10A）

输出频率

50/60 Hz +/- 0.1%（自动传感）

电池
Runtime(minutes)

Load (watts)

Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc.

Mouseover graph for detailed runtime values

电池管理

ABM 和温度补偿充电模式（用户可选择），自动电池测试，过放电保护

通信

标准通信端口

1个USB端口 + 1个RS232串行端口和继电器接点（USB和RS232端口不能同时使用） +

1个小接线端子用于远程开关和远程关断

通讯卡槽

1个卡槽，可插入网络MS卡、ModBus-MS/继电器MS卡

环境

1米处的噪声

<40dB

工作温度

0 至40 ° C

标志

IEC/EN 62040-1, UL 1778

电磁兼容

IEC/EN 62040-2, IEC/EN 62040-3（性能标准）

批准

CE，CB 报告（莱茵认证）

5P 可通过计量能耗来优化管理型插座组。5P支持机架 / 培式安装，所有型号均免费配备底座和机架安装套件。5P的功率因数为 0.9，因此实际输出功率更高。与相同视在功率值但功率因数较低的其他 UPS 相比，5p可以为更多的服务器供电。同时可以增加多达四个外部热插拔电池模块，延长使用时间，能为系统供电长达数小时。50 多年来伊顿坚持创新 无缝集成支持入门级的虚拟化战略 作为 VMware 技术联盟合作伙伴（VMware Technology Alliance Partner）的一员，支持虚拟化功能的 5P 和 5PX 即是此项合作计划的成果。我们遵守对开放源码社区的承诺，一直与合作伙伴如 Red Hat 保持密切合作，以在 IT 设备和电源设备之间实现更大的兼容性。我们的 Intelligent Power Manager 智能电源管理软件与 Citrix's XenCenter Server 服务器虚拟化软件无缝集成，使您可使用一个共用的虚拟管理控制台对备用电源和配电资产进行管理。

多谢您的参与与支持，希望您能选择这款产品它能给您带来多种您需要用到的功能，希望您能来向我了解 谢谢！