

云南水性地坪漆 巢上彩建材

产品名称	云南水性地坪漆 巢上彩建材
公司名称	武汉巢上彩建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市临空港经济开发区华中通亿工业区C20
联系电话	13995670596 13995670596

产品详情

环氧地坪进入中国已有十多年，从开发、推广、直到普及，应用范围越来越广，从单一的工业地坪走向公众活动较多的商场、学校、公共娱乐场所，直向家庭装潢环境业进军，主要原因是新颖的环氧地坪之所以能够快速的发展具有其它地坪无法比拟的优势：

人性化：环氧地坪不光是用料清楚，，业主与施工者相互之间的信任更容易建立起来，施工工艺虽然要求非常严格，工序清晰，但又非常简单，产品设计的时候就充分体现了为用户著想的施工方案，非常人性化。环氧地坪产品达到了工业和艺术的完美结合，美观、耐磨、防水、防腐特性远超木地板。环保、耐压、抗冲击强度、防滑效果大大胜于瓷砖、大理石，铺装简便、脩补、重涂性能是所有地板、地坪都不及的，相信一个新颖的、美观的、人性化的、简便耐用的环氧地坪时代已经来临了

选择方法一、机械性能要求主要以下三个方面：1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走？2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载？3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离？

二、化学性能要求主要考虑以下两个方面：1. 耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

三、楼层位置状况根据地坪是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？

施工步骤：

(1)、基础处理：用研磨机对地面进行打磨并清扫吸尘。(2)、刮环氧底漆：刮环氧渗透型封固底漆，以增加油漆层的粘附力。(3)、批找平腻子层：批二遍找平腻子层，水性地坪漆，以更好地填平地面。(4)、滚面漆层：将材料搅拌均匀后，用滚桐均匀涂覆两遍耐磨面漆层。(5)、完工养护一星期后即可正常投入使用。施工和固化过程中会排放一定量的挥发性有机物（VOC），但成本比较低；而无溶剂环氧地坪涂料符合环保理念，无挥发性有机物排放。被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。溶剂型环氧

地坪漆，即普通型环氧树脂地坪漆适用于要求耐磨、耐腐蚀、耐油污、耐重压、表面光洁、容易清洗的场所，如停车场、汽车制造、机械制造、造纸、卷烟、化工、纺织、家具等行业生产车间的高标准地面。

云南水性地坪漆-巢上彩建材(图)由武汉巢上彩建材有限公司提供。武汉巢上彩建材有限公司位于湖北省武汉市临空港经济开发区华中通亿工业区C20。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前巢上彩在室外涂料中享有良好的声誉。巢上彩取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。巢上彩全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。