

平台钢格栅生产厂家 巨晨丝网 聊城平台钢格栅

产品名称	平台钢格栅生产厂家 巨晨丝网 聊城平台钢格栅
公司名称	安平县巨晨金属丝网制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县王各庄村东南为民东街北侧
联系电话	13582686665

产品详情

我们遇到很多这样的客户，就是问钢格栅多少钱。这让我们很不好回答，价格高了吧怕客户走掉。低了吧客户又感觉质量不可靠。因为钢格栅的价格根据不同的规格型号计算。钢格栅不同的表面处理。钢格栅的价格也不会相同。我们要一项一项的问客户，有的客户也不是很清楚钢格栅的规格型号。这让我们很为难，小周这里介绍下钢格栅的参数：

钢格栅按照国家YB/T4001.1-2007标准生产。我们在计算钢格栅的价格要知道钢格栅的承重扁钢宽度、高度、扁钢间距、横杆间距、横杆规格。钢格栅要采取怎样的表面处理。

钢格栅表面处理方式有：热镀锌处理、冷镀锌处理、喷漆处理或者不做处理。当然不做表面处理的价格。热镀锌处理的价格贵，经过热镀锌处理的钢格栅的使用时间。其次是冷镀锌处理、喷漆处理。

钢格栅扁钢和横杆规格越大价格越贵，扁钢和横杆间距越大价格越低。换句话说就是钢格栅重量越重价格就越贵。

系列2（间距40mm）钢格板是轻便型，纸业设备平台钢格栅板，符合英准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，各类平台钢格栅板，这是的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。

系列3（间距60mm）钢格板是特别为工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50*60mm的通空，聊城平台钢格栅，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。

钢格板规格型号表示

钢格板的型号，根据承载扁钢规格、承载扁钢与横杆组合间距、钢格板结构型式、承载扁钢外形，以及表面处理状态等不同，形成多种规格，型号表示方法如下：

1. 钢格板构造型式，例如:W—压焊钢格板(在标记中可省略)；L—压锁钢格板。
2. 承载扁钢中心间距，单位为毫米（mm）。
3. 横杆中心间距，单位为毫米（mm）。
4. 承载扁钢外形标记:F--扁钢(在标记中可省略)； -- 型钢；S--齿型扁钢。
5. 表面处理状态标记:G--热浸镀锌(在标记中可省略)；P--涂漆；U--表面不作处理。

钢格板的外形尺寸都有什么要求

- 1 任何一块钢格板的尺寸均受铺吊和搬运过程中的受力限制，可拆卸铺板的尺寸还需考虑到人工搬运的重量限制。
- 2 负载扁钢的不垂直度应不大于扁钢宽度的10%
- 3 钢格板长度的允许偏差为+0.-5 mm，宽度的允许偏差为 ± 5 mm。

钢格板焊接注意事项

- 1、在负载扁钢和横杆的每个交点处，应通过焊接、铆接或压锁将其固定。
- 2、钢格板的焊接优先采用压力电阻焊，也可采用电弧焊。
- 3、钢格板的压锁可采用压力机将横杆压入负载扁钢将其固定。
- 4、钢格板应根据用户的需要，加工成各种尺寸的形状
- 5、负载扁钢的间距和横杆的间距可由供需方根据设计要求确定。作工业平台，建议负载扁钢的间距不得大于40mm，横杆间距不得大于165mm。