

# 翻斗车配件,轮胎 回力轮胎

产品名称	翻斗车配件,轮胎 回力轮胎
公司名称	上海晋和工贸有限公司
价格	300.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:回力轮胎
公司地址	上海市松江区乐都路430号
联系电话	13801811035

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	回力轮胎
型号	500-15 , 450-16 , 500-16 , 550-16 , 750-16	配件适用对象	翻斗车

可用于导向轮、驱动和拖车

适用于高速、混合及较差的路面运输；

具有良好的抗裂口性能和抗撕裂性能；

花纹生热低、高速性能好。

一、充气轮胎尺寸目前一般用英制为单位，但欧洲国家则常用公制。高压胎一般用d×b来表示，其中d表示轮胎直径的英寸数，b表示轮胎断面宽度的英寸数。例如，34×7即表示轮胎外径d为34英寸，断面宽度b为7英寸。二、汽车上常用的是低压胎，其尺寸标记用b--d表示，例如9.00--20，(b--d)即表示断面宽度b为9英寸，而轮辋直径d为20英寸。三、欧洲国家的低压胎用b×d表示，尺寸单位用毫米，例如，185×400轮胎，表示其断面宽度b为185毫米，轮辋直径d为400毫米。这种规格的轮胎相当于7.50--16轮胎。四、在iso国际标准中，轿车轮胎编号表示为(断面宽度)/(扁平率)(轮胎结构标记号)(适用轮胎直径)(载荷指数)(速度记号)。比如编号195/60r1485h的轮胎，意义如下：1、195表示轮胎断面宽度为195毫米。2、60表示为扁平率的百分数，即轮胎断面的高度比宽度为60%。3、r表示子午线轮胎；d表示普通斜交轮胎；b表示带束斜交轮胎。4、14表示使用轮辋直径为14英寸。5、85是载荷指数。6、h是速度标记号，字母由b--u(除d、h、i、o外)顺序排列时，最大时速由50--200公里/小时递增，每级相差10公里/小时，特殊地，d最大时速表示65公里/小时，而h表示最大时速210公里/小时。bcdefghjk506065708090210100110lmnpqrstu120130140150160170180190200

