

PZ973Y-10C电动对夹刀型闸阀、铸钢电动耐磨对夹闸板阀

产品名称	PZ973Y-10C电动对夹刀型闸阀、铸钢电动耐磨对夹闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2700.00/台
规格参数	型号:PZ973H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973Y-10C电动对夹刀型闸阀、铸钢电动耐磨对夹闸板阀用途、

刀闸阀系列产品广泛应用于各种工业领域,特别是采矿、钢铁工业—用于煤炭、滤渣浆,净化装置—用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水,造纸工业—用于任何浓度纸浆、料水混合物,电站除灰--用于灰渣浆液等管道系统.

PZ973Y-10C电动对夹刀型闸阀、铸钢电动耐磨对夹闸板阀特点

- 1、结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时,同时将密封面上的粘物给刮除,自动清除了杂物;
- 2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质,防止了腐蚀破坏,使用寿命长;
- 3、刀闸阀可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式,满足用户不同需求。

PZ973Y-10C电动对夹刀型闸阀、铸钢电动耐磨对夹闸板阀型号

常见刀闸阀型号有:PZ673H-10C、PZ673H-16C、PZ673F-10C、PZ673F-16C、PZ673Y-10C、PZ673Y-16C、PZ673H、PZ673Y、PZ673F、PZ973H、PZ973Y、PZ973F等。

执行标准

设计规范:GB/12234 DIN3356

法兰连接:ASME B16.5 GB/T9113 JB/T79 DIN 2543-2545

试验与检验:GB/T 13927 DIN3230 API598

性能参数

刀闸阀基本型号

PZ73H

PZ73Y

PZ73F

工作压力(MPa)

1.6~2.5 Class150

口径(mm)

DN50-DN2000 2 -80

适用介质

水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质

可选材料

阀体

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

球体

WCB CF8 CF8M CF3 CF3M

阀杆

密封面

不锈钢 司太立合金 碳化钨 PTFE

填料

柔性石墨 PTFE

PZ973Y-10C电动对夹刀型闸阀、铸钢电动耐磨对夹闸板阀外形尺寸

1.0MPa下的刀闸阀外形尺寸

DN

L

D

D1

D2

H

z*M

D0

50

43

160

125

100

285

4*M16

180

65

46

145

120

298

80

195

135

315

220

100

52

215

155

365

8*M16

125

56

245

210

185

400

230

150

280

240

475

8*M20

200

60

335

295

265

540

360

250

68

390

350

320

630

12*M20

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16*M20

400

102

565

515

482

990

16*M22

450

114

615

532

1100

20*M22

560

500

127

670

620

585

1200

23*M22

530

600

154

725

685

1450

20*M27

600

800

190

1010

950

898

2000

24*M30

680

1.6MPa下的刀闸阀外形尺寸

99

200

250

340

405

355

310

12*M22

410

375

520

470

435

580

525

485

16*M27

640

545

715

650

609

20*M30

840

770

720

20*M36

1025

24*M36