

FR-4玻纤板 玻纤棒

产品名称	FR-4玻纤板 玻纤棒
公司名称	东莞市远华绝缘材料有限公司
价格	1.00/电议
规格参数	远华:1001 3042:1002 广东:1003
公司地址	万江街道简沙洲17巷2号
联系电话	0769-83061870 13316690657

产品详情

在高温180 的情况下受热变形，一般不与其他金属在一块受热，可能引起金属板材变形。

应用特性：

远华板1、形式多样。各种树脂、固化剂、改性剂体系几乎可以适应各种应用对形式提出的要求，其范围可以从极低的粘度到高熔点固体。

远华玻纤板2、固化方便。选用各种不同的固化剂，树脂体系几乎可以在0 ~ 180 温度范围内固化。

远华树脂板3、粘附力强。树脂分子链中固有的极性和醚键的存在，使其对各种物质具有很高的粘附力。树脂固化时的收缩性低，产生的内应力小，这也有助于提高粘附强度。

3240板4、收缩性低。树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中基的开环聚合反应来进行的，没有水或其它挥发性副产物放出。它们和不饱和聚酯树脂、酚醛树脂相比，在固化过程中显示出很低的收缩性（小于2%）。

3240玻纤板5、力学性能。固化后的树脂体系具有优良的力学性能。

远华生产优力胶板 棒 管 卷材 优力胶具有缓冲，静音，减震，耐磨，耐高温等特点，经久耐用适合强酸强碱工作环境的设备表面的防护处理，同时提高设备的耐磨性，降低噪音等PU板、棒、片复原弹性强，可压缩50%；高强度，经久耐用，无法用橡胶等材料替代。耐压防震，耐冲击，耐油、耐酸碱，耐磨性P PS板