电动执行器型号 长风自动化 电动执行器

| 产品名称 | 电动执行器型号 长风自动化 电动执行器 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 金华市长风自动化仪器厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省金华市婺城区王路荡 |
| 联系电话 | 13567728319 13567728319 |

产品详情

执行机构的接线采用航空插头连接,需用电烙铁加焊锡的方式将外部接线焊在航空插头上,焊接应牢固可靠,避免虚焊,各端子之间应加护套以避免碰线,直行程电动执行器,

焊接牢固后应将接线孔旋紧并用胶布密封,电动执行器,以防尘防水。

八、开箱和产品成套性

- 1、执行机构用木箱包装,开箱后拆掉地脚上坚固螺钉,然后人工或机械设备从吊出箱外,暂时不用可以 不拆包装保存。
- 2、执行机构箱内有用塑料袋封装的使用说明书壹份,合格证和AZ型14线插头(一般成套装在电动执行机构位置发送器上)一只。

恢复出厂值:在参数设置模式下,常按确认键5秒,参数恢复到出厂值。

注:1.CSL202~204阀杆连接出轴螺母的出厂尺寸为M8;

- 2.CSL208~210阀杆连接出轴螺母的出厂尺寸为M12X1.25或M16X1.5需提前说明。
- 3.CSL312~325阀杆连接出轴螺母的出厂尺寸为M16X1.5或M20X1.5需提前说明。

4.C为高位置。

十二、常见的故障现象及处理方法-

故障现象及解决方法

故障现象

原因

10 -- 66 -- --

解决办法

数码管不亮

没有输入电压

九、运输和贮存

- 1、执行机构在运输中,角行程电动执行器,应避免雨淋进水,环境温度不得超过60°。运输中注意轻放 ,千万不能人为的冲击,掉跌,以免损坏仪表。
- 2、电动执行机构应贮存在干燥通风无腐蚀性气体的仓库里,电动执行器型号,时间不得超过一年半。

十、订货须知

- 1、订货时请注明规格型号,输入信号的类型和行程。
- 2、举例:型号: DKJ-310CX 出轴转矩250Nm, 电源电压: AC 220V, 带4-20mA DC反馈。

电动执行器型号-长风自动化-电动执行器由金华市长风自动化仪器厂提供。金华市长风自动化仪器厂拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!