

中山PBT台湾长春 1100 纯树脂 PBT

产品名称	中山PBT台湾长春 1100 纯树脂 PBT
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	PBT:电子电器 产品性能:增强级 型号:4830
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

中山P台湾长春 1100 纯树脂 P 熱塑性聚酯樹脂是以聚對苯二甲酸丁二酯 (P) 聚化物為主基料的半結晶材料。該產品系列包括眾多性能相當的牌號，而每一牌號都有其獨特的性能。

P台湾长春LONGLITEP3030耐磨,耐热性好,耐化学性,玻纤增强,机械性能,HB

P台湾长春LONGLITEP3030-104XHB

P台湾长春LONGLITEP1100-630SHB

P台湾长春LONGLITEP3015-104XHB

P台湾长春LONGLITEP4130-104K

P台湾长春LONGLITEP4830-BK阻燃,V-0

P台湾长春LONGLITEP4815-BK阻燃,V-0

P台湾长春LONGLITEP4130-202F阻燃,V-0

P台湾长春LONGLITEP4830-BKF阻燃,耐磨,耐化学性,玻纤增强,V-0

P台湾长春LONGLITEP5630V-0

耐高温P 4830 NCL台湾长春 耐磨耗 30%玻纤增强 韧性好P

4830BKF/NCF台湾长春 耐疲劳 30%玻纤增强 高韧性P 4830BKK台湾长春 耐磨

耐油 无卤阻燃P 5615-200A/104A台湾长春 15%玻纤增强 无卤阻燃P

5615-200C/104C台湾长春 15%玻纤增强 耐高温P 5630-104A台湾长春 阻燃V0

30%玻纤增强 耐高温P 5630-104W台湾长春 阻燃V0 30%玻纤增强 耐高温P

5630-200A/104A台湾长春 30%玻纤增强 无卤阻燃P 5630-200AT台湾长春

30%玻纤增强 耐冲击

耐化学P 3020台湾长春 20%玻纤增强 耐高温 中粘度

P加30%是玻纤的工程塑料。

聚对苯二甲酸丁二醇酯，英文名polybutylene

terephthalate（简称P），属于聚酯系列，是由1.4-pbt丁二醇(1.4-Butylene glycol)

与对苯二甲酸(PTA)或者对苯二甲酸酯(DMT)聚缩合而成，并经由混炼程序制成的乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯树脂。与PET一起统称为热塑性

聚酯，或饱和聚酯。中山P台湾长春 1100 纯树脂 PP/PET共混物出色的流动性

性能使其适宜生产较大部件，外观尺寸可达22×7×3厘米。之前杠通常使用S

MC片状模压料(SheetMoldingCompound)生产工艺。"我们的热塑性材料使配件

的生产不再需要费时的后处理，而且质量减少2%左右。更重要的是，得到的

制品表面质量非常好，主体部分也可不需要任何涂层。"Zimnol解释道。凭借

杜力顿和保根产品系列，朗盛半结晶产品业务部成为的聚酰胺和聚对苯二甲酸

丁二醇酯供应商之一。