

12V3A 36W开关电源 LED电源

产品名称	12V3A 36W开关电源 LED电源
公司名称	扬州市迅达电光源有限公司
价格	29.00/台
规格参数	品牌:XunDa 类型:LED电源 型号:XD-36-12
公司地址	沙头镇育新村
联系电话	86 0514 87538103 13773401621

产品详情

品牌	XunDa	类型	LED电源
型号	XD-36-12	调制方式	脉冲宽度调制(PWM)式
输入电压	AC90~264 (V)	输出功率	36 (W)
输出电压	12 (V)	工作效率	84 (%)
输出纹波噪音	100mVp-p	输出电压精度	5 (%)
电压调整率	10 (%)	负载调整率	5 (%)
产品认证	CE		

12v3a 36w开关电源 led电源

特点：开关电源是将电网交流电压变为稳定的直流电源，采用mos管逆变为		
高频率可达（100khz），通过脉宽调制技术（pwm）输出大功率直流电源，主变压器重		
量，体积大幅度降低，效率提高30%以上。稳定，可靠，轻便，无电磁噪声。		
详细参数：		
输入电压：	ac85-265v	
输入频率：	47-63hz	
输入电流：	0.5a	
输出电压：	dc12v正负10%可调	
输出电流：	3a	
输出功率：	36w	
输出电源纹波：	100mv	
输出冲击电流：	冷启动电流2a时间小于1s	
漏电流：	小于5ma/3800vac	

过压保护：	30v dc		
高温保护：	85度		
工作环境温度：	零下5度--45度		
启动，上升时间：	800ms 50ms		
过载保护：	105%-150%m		
保护类型：	电流限制		
保护复位：	自动		
抗震性:	10-500hz , 2gmin,/1 周期 , 时长60分钟 , 各轴。		
耐压：	输入与输出间：1.5kvac 输出与外壳:1.5kv		
绝缘电阻:	输入与输出,输入与gf,输出与gf:1m 欧		
安全标准:	ul1012 tuv按(iec,ul1950) ce认证标准		
防护等级:	sp-2		
存储温度、湿度:	-20 -+85 , 10%-95rh		