

# 佛山移动隔断屏风工厂

产品名称	佛山移动隔断屏风工厂
公司名称	佛山市伊添装饰材料有限公司
价格	400.00/平方米
规格参数	品牌:沃欧隔断 型号:65#85#100# 产地:佛山市
公司地址	南海区大沥镇太平白界西工业区35号
联系电话	18566016697 18566016697

## 产品详情

佛山市沃欧活动隔断屏风有限公司生产，加工，制造，销售，安装：活动隔断，酒店隔断，移动隔断，隔断屏风，活动隔断墙，活动隔墙，移动屏风，酒店屏风，移动隔墙，隔断移门，隔断推拉门，活动折叠门，活动移门，屏风隔断，活动屏风，活动隔音墙，酒店隔音墙，会议室隔断门，宴会厅屏风，玻璃活动隔断系列的国内厂家！

移动隔断具体特点：

- 1.无地轨悬挂：地板无轨道，只需将轨道安装于天花板上；
  - 2.稳定安全：隔断后稳固可靠，不易摆动；
  - 3.隔音环保：隔音效果好，隔音系数可达53dB；
  - 4.隔热节能：隔热性能优良，根据不同入座率，把大空间分割成小空间，以降低空调电耗；
  - 5.高效防火：采用高效防火材料制作，防火性能良好；
  - 6.美观大方：表面任意装饰，可与室内统一装饰效果；
  - 7.收放灵活：隔板收放自如，推动灵活，一个人就可以完成隔断整个过程；
  - 8.收藏方便：收板时，隔板可以隐藏在专用储柜中，不影响整体美观；
  - 9.应用广泛：可应用于会议厅、展览厅、餐厅、高洁净工厂和办公室等场所；
- 1、道轨：材质采用6063-T6阳极氧化铝，起承吊屏风之用。

- 2、双水平吊轮：滚轮材质为韩国进口聚甲醛，丝杆材质为45号调质钢，承吊屏风，在水平面能做任意角度旋转，可顺滑地通过道轨的L,T,X交叉点。
- 3、吊轮座：材质为A3钢，连接双水平吊轮与屏风的作用。
- 4、上压条：材质为阳极氧化铝，密封屏风与地面，天花之间的间隙，隔音兼作固定作用。
- 5、密封胶条：材质为PVC聚氯乙烯，表面颜色为黑色、起封音、封光，接触墙面缓冲作用。
- 6、基准面板材：为中密度纤维板，均符合GB/T11718-1999。
- 7、隔音棉：采用PAR吸声玻璃纤维，防火性能，热阻值及降噪系数等均符合美国ASTM相关标准。
- 8、边框密封器：材质为阳极氧化铝，立式嵌锁，可密封来自屏风边框狭小间隙漏音。
- 9、伸缩机构：材质为标准45号钢及弹簧钢，压力弹簧式操作，可自动调节屏风与地面之间的间隙。
- 10、搅手杆：材质为标准45号钢，用以操作上下，左右伸缩机构。
- 11、弹盖：材质为标准45号钢，表面黑色镀铬，内置弹簧，保护搅手杆装置。